

电动水泥灌浆泵带搅拌

产品名称	电动水泥灌浆泵带搅拌
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司
联系电话	010-65750146

产品详情

电动水泥灌浆泵带搅拌

DMAR-MIX-3

机器简介

该泵结构新颖、构思独特；避免了关注稠浆较困难的不足，使用安全方便、效率高。本机主要由搅拌装置、操作机构、输浆泵、增压蜗杆、增压定子、测压仪、料斗、电控系统等组成。

特点

- 1、操作维护简单，可靠性高，采用了进口电器。
- 2、自带搅拌装置，具有自动搅拌和手动搅拌两种模式。注浆和搅拌可同时进行，提高工作效率。
- 3、轮式设计、移动方便。
- 4、可灌浆水灰比范围大、特别适宜高浓度设计要求的稠浆。
- 5、可灌注浆液灰沙比大、沙粒粒径范围宽。

- 6、可连续灌浆，避免了活塞泵过大的瞬时脉动压力。
- 7、被动升压。当浆液灌满后，压力逐渐升高，便于控制和保持灌浆压力。
- 8、灌浆压力达到设计压力后，可反转卸压。
- 9、本机增设了远程控制，在10米范围内可以远程操作。

技术参数

项目		单位	参数	
出浆量		L/H	1500	3000
电机功率		kw	5.5/3.0	
沙粒粒径		mm	3	
W/C			0.30	
灌（注）浆压力		Mpa	2.5~5.0	
输送距离	垂直	M	50(水泥砂浆)/80(水泥浆)	
	水平	M	200	
搅拌斗容积		L	220	
整机重量		kg	470	
外形尺寸（长×宽×高）		mm	1460×760×1170	

* 灌（注）浆压力可根据用户要求专业设计

适用范围

本机可广泛用于公路、铁路隧道、城市地铁、水电站地下洞室等锚杆灌浆、固结灌浆及回填灌浆等锚固灌浆工程，水泥砂浆泵，砂浆泵，搅拌灌浆一体泵，搅拌机，灌浆泵，螺杆式水泥灌浆泵，螺杆式砂浆泵，螺杆式灌浆泵，砂浆灌浆泵，砂浆泵，灌浆泵，基础灌浆泵，回填砂浆灌浆泵，大坝加固灌浆泵，隧道灌浆泵，设备加固灌浆泵，水泥浆喷涂泵，喷涂泵。

可用于大坝、边坡、软岩加固时的土层帷幕等压力注浆工程

还用于城市建筑工程内外墙底层及罩面层的喷护施工。