

碳酸钙高填充母料造粒机,色母料造粒机

产品名称	碳酸钙高填充母料造粒机,色母料造粒机
公司名称	苏州恭乐机械有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	
公司地址	苏州昆山千灯镇秦峰南路1号
联系电话	86-51257442786 18262678591

产品详情

一、塑料填充母料特性力学性能：加入填充母料后会是塑料制品的抗拉强度和抗弯强度得到改进，并使塑料制品的弹性模量显著提高。

热性能：加入填充母料后可是制品的热膨胀系数、收缩率在各方面相对下降，而不像玻璃纤维增强热塑性那样，在不同方面有不同的收缩率，加入填充母料后可使制品的翘度、弯曲度变小，这是与纤维填充料相比最大的特点，塑料制品的

热变形温度随着填充母料的增加而增高，

电

性能

：填充料

的吸湿性很低，所

以在潮湿的环境中保持塑料制品的力

学性能和电性能都是有益的。

辐射性：填充母料对射线的吸收

能力随其化学组成而变化，一般可吸收30-80%

入射紫外线，防止塑料制品的老化，填充母料的微波透过性能良好，所有用填充料与塑料混制的食品容器可在电磁灶中使用。二、塑料填充母料用途塑料填充母料：是由添加滑石粉，碳酸钙，高岭土等无机粉体与塑料载体、润滑剂，经搅拌-

双螺杆造粒而成。广泛用于聚乙烯、聚

丙烯、聚氯乙烯、聚酯、ABS、PS、EVA

吹塑桶、管材、编丝、薄膜、打包带、注塑、挤出等等塑料制品中。塑料填充母料填充到塑料制品中，具有增强、增量、降低成本、提

高耐热性、低碳环保。三、技术指标：1. 外观：园片状形或园柱形2. 颗粒(个/10g)：200-600个3.

熔体指数：0.3 - 20g/min (根据客户要求) 4. 白度： 505. 水分及挥发物 0.56. 密度： 1.3~2四.

碳酸钙高填充母料造粒机:密炼机----提升机-----锥双喂料机-----单螺杆造粒机-----

-对吹热切机头-----一级旋风分离器-----二级旋风分离器-----加长风冷振动筛-----

成品料仓；欢迎咨询：[碳酸钙高填充母料造粒机](#) [碳酸钙母料造粒机](#) [双螺杆造粒机](#) [电缆料造粒机](#)

