c60型伸缩缝 上海gqf-f60型桥梁伸缩缝 水平伸缩

| 产品名称 | c60型伸缩缝 上海gqf-f60型桥梁伸缩缝 水平伸缩 |
|------|------------------------------|
| 公司名称 | 衡水众拓路桥养护有限公司 |
| 价格 | 160.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水 |
| 公司地址 | 衡水市榕华北大街 |
| 联系电话 | 182-31810008 18231810008 |

产品详情

桥梁伸缩缝主要特点:1、伸缩量大、浅埋设桥梁伸缩缝装置设计允许伸缩量40mm-1000mm,适用于不同的桥梁结构,不同跨度的新建桥梁和老桥改建,整体结构高只有120mm-150mm左右,不用改变原梁端结构,浅埋设就能有锚固强度,充分显示出桥梁伸缩缝的优势。

待两侧达到固定后,就可将其余焊接的锚固筋再进行焊接,确保可靠锚固。在焊接锚固筋时要注意不要在边梁和中梁上任意施工焊,以防钢梁发生扭曲变形。 桥梁伸缩缝装置如果分段安装,接缝处必须焊接,焊接应由砖业人员进行,每根梁焊好后,再按 步骤进行锚固。

适用于伸缩量 60mm以下的普通桥梁,尤其是立交桥,但不适用于高速公路桥梁工程。伸缩装置的伸缩 依靠橡胶板的弹性和伸缩槽间的橡胶体剪切变形来实现。橡胶板中设置的钢板用来加强橡胶板承裁能力 。但侧可沿着对面的角钢而主梁的伸缩变形量。

GQF-C型桥梁伸缩缝装置是适应:我国公路桥梁建设的一种新型桥梁伸缩缝装置.GQF-C型桥梁伸缩缝装置采用整体热轧16Mn异型钢,克服了异型钢直线度和尺寸不均匀的特点,GQF-C型桥梁伸缩缝装置综合技术性能和技术指标均达到或优于同类产品先进水平,结构型式及异型钢轧制均属国内初创,将成为交。

桥梁伸缩缝安装注意事项1、桥梁伸缩缝按设计要求全部组装好后,由生产厂家或用户运往施工现场。如 其长度超过运输允许限度或由于桥梁伸缩缝其他原因不能整体运输时,可以采用拆分的运输。2、桥梁伸 缩缝桥梁伸缩缝运抵施工现场后,其存放桥梁伸缩缝应尽量接近安装位置,并放置在少高于地面30cm的 支撑物上。

- 一,特殊工种必须持证上岗,对每个施工的人员,要求达到一定的技术等级,均具有相应的操作技能。 不合格的施工人员坚决不能进场,以保证操作者的技术素质。二,每个施工人员的意识,加强对施工意 识教育,坚决按操作规程进行操作,以保证控制。
- 6.表层施工:将加热后的表层石料与热的TST溶胶充分拌合.为防止温度拌台不均,可适当用火加热.将表层1碎石立即铺在主层上,并立即用小型震动压路机压实,由于TST碎石在常温时具有良好的弹性.所以辊压一定要及时,酚止由于温度下降而造成压实度不足形成早期。