

植筋锚固胶

产品名称	植筋锚固胶
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司
联系电话	010-65750146

产品详情

植筋锚固胶

特性

- 1.为双组分改性环氧树脂胶粘剂。
- 2.触变性好，施工方便简单，效率高。
- 3.对钢筋握裹力大，锚固强度高。
- 4.抗冲击，抗振动及耐疲劳性能优良。
- 5.有常温固化，低温固化，潮湿环境下固化，快速固化和慢速固化等各类产品。

适用

- 1.新增螺纹钢、圆钢与旧混凝土构件的植筋（锚固）。
- 2.各类承重，非承重螺栓与混凝土，砖石的锚固。
- 3.用于建筑装修工程。

典型性能指标

外观：甲组分：灰色膏体；乙组分：黄色膏体

可操作时间 (20 , min) : 20~60

固化时间 (20 , h) : 3~24

适用温度 () : -5 ~45

推荐比例 (重量比) : 甲 : 乙 = 1 : 0.5

II钢筋锚固于C30混凝土 (7d拉拔力) : > 钢筋抗拉强度

耐水性(h/剪切Mpa) : 1500/ > 10

孔深 (mm) : 10d—20d (d : 钢筋直径)

混合后密度 (g/cm³) : 1.3 ~ 1.7

施工工序

钻孔 清孔 钢筋去污除锈 注入植筋锚固胶 旋转插入钢筋 钢筋临时固定

施工要点

- 1.清孔要先用粗尼龙刷往复刷净孔上附着的粉尘，再用高压空气吹至无灰。。
- 2.钢筋旋转插入，直至孔底，再轻轻敲击钢筋使胶与钢筋表面接触更密实。
- 3.固化前，不得撞动钢筋，24小时后才可进行下一道工序。
- 4.气温较低时，可在混合前将胶加热，便于施工操作。

包装贮存

塑料桶装，A组分13kg/桶，B组分7kg/桶。