

EH胶粮仓防水胶,防水砂浆防水胶

产品名称	EH胶粮仓防水胶,防水砂浆防水胶
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司
联系电话	010-65750146

产品详情

E型聚合物防水砂浆防水胶

特性 1.单组份白色液体。 2.现场与水泥、砂子配制即成聚合物防水砂浆。
3.潮湿面施工，无毒、无味，属绿色环保产品。

优点 1.优良的抗裂性。 2.优良的防水抗渗性。 3.良好的粘接性能。

成分 多种高分子乳液及助剂。

推荐用于 1.水利水电、隧道、桥涵、地铁工程。
2.粮仓、厨卫间、地下室、水池等混凝土表面的防水防潮处理。 3.用于高等级公路路面修补。

典型性能指标

施工 1.清理清洗基层，基层应坚固，表面无浮灰、油污，施工前应用水冲洗一遍。
2.配料：聚合物水泥防水砂浆配比为：

3.拌料：将计量好的水泥、砂子、搅拌均匀，再加入计量好的聚合物防水胶与水的混合液，搅拌均匀即为聚合物防水砂浆。 4.施工：在处理好的基面上（润湿而无明水）抹聚合物防水砂浆，共抹两遍，每遍厚度8~10mm。如基层太光或是旧面，应先涂一遍界面剂。界面剂配比为：E型防水胶：水泥：水=0.1:1.5:1。 5.养护：保湿养护7天，7天后自然养护。

参考用量：涂膜厚20mm，用量约1kg/m²。

注意事项 防水砂浆拌好后，应及时使用，初凝后的砂浆不可加水再用。

包装贮存 包装：塑料桶装，25kg/桶；存放于干燥通风处，贮存温度应在0℃以上；
保质期：12个月。