

fd40型桥梁伸缩缝 佛山f型桥梁伸缩缝 产品规整

产品名称	fd40型桥梁伸缩缝 佛山f型桥梁伸缩缝 产品规整
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

其中桥梁伸缩缝的安装施工是公路桥梁建设中一项重要的施工项目，安装的好坏直接影响到行车的平稳性和舒适性、大型桥梁的服务及使用年限。桥梁伸缩缝代号表示与中华共和国交通行业表示相一致。

伸缩缝安装温度为15℃，施工时应根据实际温度组装定位值，并由施工安装负责人检查签字后严格按施工图纸施工。吊装时按照吊点起吊，必要时再作加强措施，确保安全可靠。安装时伸缩装置的中心线与桥梁中心线相重合，偏差不超过10mm。

必要时可涂抹少量肥皂水以利嵌入。4、能够在每日气温时装置为了便利装置橡胶条，装置时型钢间隙的确认既与装置时温度有关，一起又需与桥梁实际伸缩量和规划伸缩量的实际差值有关。梳型钢板伸缩缝斜交桥的伸缩装置一旦被，将严重影响行车的梳型钢板伸缩缝速度、舒适性与安全，甚至造成行车安全事故。

汽车行驶平稳、舒适、不跳车、无噪声。4、该SCB梳齿型伸缩缝具有构件运输、安装方便、不需要超长车运送，也不要吊车用吊。本产品具有造价低。价格比模数式大位移伸缩装置可节约20%左右。我guo公路桥梁和城市桥梁工程上使用的桥梁伸缩缝种类很多。

3、同样优良的桥梁伸缩缝桥梁伸缩缝，不同的安装，使用效果和耐久性会有明显差别。这在我们调查研究中反映出的问题充分桥梁伸缩缝说明了伸缩缝装置施工桥梁伸缩缝安装是保证伸缩缝装置使用效果好坏的后一个关键环节。

4、行车平稳：桥梁伸缩缝装置的伸缩功用是靠齿轮钢板之间的相对滑移完成的。采用刚柔连系等，肃清

了汽车行驶时发作震动现象，削减对桥梁的冲击。5、结构高度低：运用局限广桥梁伸缩缝装置设计容许伸缩量为40~400mm,结构高度为100~150mm。

同时注意纵横坡也应与桥面相符。 桥梁伸缩缝装置吊入预留槽后，其中心线应与梁端预留间隙中心线对正，其长度与桥梁宽度对正。 对桥梁伸缩缝装置直线段进行，并使各纵梁的缝隙均匀一致。 再在桥梁伸缩缝装置箱体或锚固板处，立焊 16以上的钢筋进行高度定位,横焊 16钢筋进行宽度定位。