

# 张家港聚氨酯防火泡沫防火等级检测

产品名称	张家港聚氨酯防火泡沫防火等级检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

### 聚氨酯防火泡沫防火等级检测

聚氨酯防火泡沫，防火泡沫夹芯板，聚苯乙烯防火泡沫，保温防火泡沫，防火硅酮泡沫，防火酚醛泡沫，eps防火泡沫等。

聚氨酯夹芯板的防火等级达到国家标准的B1级，防火性能，能达到消防要求的。原因如下：

（1）聚氨酯的导热系数比较低当硬质的聚氨酯的密度在每立方米35-40kg的时候，聚氨酯的导热系数仅仅只有0.018-0.024/（m.k），这是在目前已经研发的保温材料之中导热系数的，只有EPS的一半之多。不仅如此，聚氨酯防水、抗潮湿的性能也很好，聚氨酯属于憎水性材料，它的闭孔率为90%以上，因此，聚氨酯不会因为吸水而导致导热系数增加，而墙面也不会渗水；

（2）聚氨酯是一种自熄性材料，在添加阻燃剂之后难以燃烧。聚氨酯只有在高温情况下才会分解，它的软化点高于250摄氏度；

（3）聚氨酯在燃烧的时候会产生碳，堆积在它的泡沫表面，有助于隔离氧气和底层的泡沫，防止火势蔓延，不仅如此，聚氨酯在高温的情况下也不会产生有害气体，对人体无害；

（4）因为聚氨酯的防火性能，可以减少墙体的厚度，因而增加室内的可利用面积；

（5）聚氨酯的孔隙率和结构都比较稳定，不易开裂，安全性强，使用寿命也高于其他的保温材料，综合性价比比较高。