

f60型伸缩缝 重庆rg80型伸缩缝 结实稳固

产品名称	f60型伸缩缝 重庆rg80型伸缩缝 结实稳固
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

三，施工质检人员，应随时对施工人员检查所施工的内容与进度，解决施工难点，进行的，及时发现不达标的部位并整改，以确保工程。GQF-C60桥梁伸缩缝的设计要求及适用范围公司是GQF-C60桥梁伸缩缝生产厂家，GQF-C60桥梁伸缩缝型号齐全，拥有强大的GQF-C60桥梁伸缩缝设产团队。

桥梁伸缩缝主要特点：1、伸缩量大、浅埋设桥梁伸缩缝装置设计允许伸缩量40mm-1000mm，适用于不同的桥梁结构，不同跨度的新建桥梁和老桥改建，整体结构高只有120mm-150mm左右，不用改变原梁端结构，浅埋设就能有锚固强度，充分显示出桥梁伸缩缝的优势。

该结构各连接处均采用既能转动又能结构。所以，对弯、坡、斜、宽桥梁适应能力强，可各种桥梁结构使用要求。二、KS系列跨越式伸缩缝：KS系列跨越式伸缩缝是公司最新的一种新型伸缩缝产品，它仅用桥面铺装层厚度即可达到可靠的锚固，对桥梁设计和施工单位提供了的方便。

例：设计桥梁沿结构中心线位移95mm，伸缩缝与其斜交40°，按公式计算 $L_r=73\text{mm}$ ， $L_p=61\text{mm}$ 选用本型号的伸缩缝是适用的。同时要注意，胶条以中部为准，最大水平错动量在前后两个方向都是不应超过40mm，如计算中发现有过量错动，须选用更大规格的伸缩缝。

Z60桥梁伸缩缝的设置的及步骤桥梁伸缩缝的设置的及步骤:在设置伸缩缝处，栏杆与桥面铺装都要断开。要使施工和安装方便,其部件本身要有足够的强度外，应与桥面铺装牢固连接，特别注意的是，在伸缩缝附近的栏杆结构也要能相应地变形，近年来，由于国内桥梁的通行压力不断加大。

伸缩缝安装温度为15℃，施工时应根据实际温度组装定位值，并由施工安装负责人检查签字后严格按施

工图纸施工。吊装时按照吊点起吊，必要时再作加强措施，确保安全可靠。安装时伸缩装置的中心线与桥梁中心线相重合，偏差不超过10mm。

着重于伸缩缝的传力和构造特点，伸缩缝可分成5大类，即：对接式伸缩缝、钢制支承式伸缩缝、橡胶组合剪切式伸缩缝、模数支承式伸缩缝和无缝式伸缩缝。在选择伸缩缝的类型时，主要取决于桥梁的伸缩量，它的大小由计算确定，并考虑留有一定的附加量。