

gqf-e60型伸缩缝 大同c80型伸缩缝 自由伸缩

产品名称	gqf-e60型伸缩缝 大同c80型伸缩缝 自由伸缩
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	160.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

所有桥梁的伸缩缝出现多的问题:1.由于桥梁上的交通量不断的增大,特别是重型车辆的不断增多,对桥梁伸缩缝的车辆冲击力明显加大。2.由于桥梁在设计方面的原因,如桥面板刚度不足,伸缩量计算不准确等。3.在桥梁的施工方面的原因,如在伸缩缝的施工中未严格按伸缩装置的施工工艺技术和安装工序进行施工。

与接缝平行的矢量： $L_p =$ ；与接缝垂直的矢量： $L_r =$ 式中： L 表示桥梁位移的总变形量； θ 为位移方向与接缝方向的交角 $\theta = 45^\circ \sim 135^\circ$ L_r 是选用伸缩缝规格的依据， L_p 的变形一般由橡胶密封条的水平错动老完成，对伸缩缝的选用无太大的影响。

(D-80FD-80型厚度为200mm)。3、F型钢型腔尺寸，胶带与型腔密贴，具有可靠的密封性能。4、使用寿命长，在正常下可达到与桥梁等寿命的效果。5、引种伸缩缝产品造价低，安装方便。Z型桥梁伸缩缝结构特点与功能Z型伸缩缝由一条整长的橡胶密封条，一组钢质边梁及锚固件组成。

4.由于异型钢伸缩缝橡胶条主要是由于橡胶老化引起的，缝内残留物不及时清理，也是橡胶条的原因之一。伸缩缝安装混凝土开裂、破损是由于交通量大、超载车辆多及安装混凝土表面与沥青路面衔接不良造成。建议对安装混凝土的予以维修,橡胶止水带破损的更换;同时，建议加强对伸缩装置的日常、。

对于伸缩缝在运输、存放与安装中注意的事项也要注意,步骤如下：1、如要在先摊铺路面后装伸缩缝,为保证路面良好的平整度,应该先摊铺路面,然后开槽安装伸缩缝。摊铺路面之前,必须清理预留间隙并嵌填泡沫板,再用砂袋或级配砂石袋填实槽口。

GQF-C型、GQF-C型、GQF-L型、GQF-F型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的桥梁接缝，GQF-MC L型伸缩缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置，适用于伸缩量60mm-1200mm的大中跨度桥梁。

性能特点：影响F60、F80型桥梁伸缩缝因素很多，如何通过桥梁四季温变变化可产生哪些桥梁伸缩缝的伸缩量变化根据当地温度变化范围和安装支座时的温度来计算伸缩量(ΔL_t)、混凝土的徐变、收缩的缩短量；其它次要因素是用一定的安全值在构造上给以考虑，同时还应算出由于因工时，温度变化的修正量，一般如下计算：实。