

# TROMMELFLEX PUR-HF，高柔性卷筒电缆

产品名称	TROMMELFLEX PUR-HF，高柔性卷筒电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:TROMMELFLEX 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

## 产品详情

TROMMELFLEX PUR-HF电缆鉴于其特殊的柔性设计，适用于无应力缓释可强制引导的左右非连续性运动下的安装或固定敷设（不作为电梯电缆上下升降使用）作为塔式机械设备控制电缆，行车起重机电缆。它还适用于干燥或潮湿的室内的各种电气安装，作为行车起重机，塔式机械设备控制电缆，鉴于其特殊的柔性设计。TROMMELFLEX PUR-HF，高柔性卷筒电缆，上海科邦特种电缆厂。

TROMMELFLEX PUR-HF产品特征：

缆芯之间加黄麻绳抗拉承载，芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲，在超高长度情况下还有承载钢丝绳可供选择（破断拉力可达10.4KN，高度可达150米）。由于采用改性的PUR护套比一般橡胶材质更具有抗拉性和抗撕裂强度，又保持柔软性。产品性能更佳，使用更安全。

TROMMELFLEX PUR-HF电缆结构：

导体：多股超细精绞无氧铜丝，复合VDE0295CLASS5标准

绝缘：高机械性能TPEE绝缘

颜色：多彩颜色数字表示，参照JISC3306标准。黑色数字白色号码编号，符合IEC227标准（如需带有黄绿接地线请说明）

内衬层：特殊无纺布包裹缓冲

钢丝：一根或两根无扭力自承钢丝，承载运行中产生的张力

护套：聚醚型聚氨酯PUR复合料，黑色（RAL9005）

TROMMELFLEX PUR-HF技术参数：

额定电压： 1.5mm 300/500V

>1.5mm 450/750V

测试电压： 1.5mm 2500V

>1.5mm 3000V

使用温度范围：-45 ~120

弯曲半径：6\*D