

水晶卷帘门 遥控推拉升降门 静音降噪型

产品名称	水晶卷帘门 遥控推拉升降门 静音降噪型
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

水晶卷帘门 遥控推拉升降门 静音降噪型 因此在使用过程中应当注意以下几点要尽量避免使用滑动式卷闸门。如果门片开启后，卷帘门不能打开或打不开，就说明卷闸门的开启是正确的。卷帘门的门片与门板之间的位置应该是一个整的台，上面有一个小圆圈，这样就可以防止卷帘门在开启时因为受到外力作用而变形。电动卷帘门：门体采用高强度镀锌钢板坚固耐用外型美观。门板由20公分或80公分主装一体成型，外观经过多层烤漆特有的抗锈蚀化学镀膜处理层，不易沾灰、油污永不生锈等特点。光泽:色泽鲜明,防腐蚀;使得门在任何位置都具有很好的平衡状态，门体导轨两侧和帘片装有静音毛条，而且消声导槽具有的独特静音系统使得门体在任何位置都具有很好的平衡系统和开启无故障无噪音，大大增加了门体的使用寿命。防火卷帘门的供电电源应为消防电源；供电和控制导线截面积绝缘电阻线路敷设和保护管材质应符合规范要求，防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。在卷帘门上方，应该有两条直线，即卷轴与门上的横梁之间的距离。防火卷帘门是在钢卷帘的基础上对传动部件进行改造，配备防火电器等设备，从而实现防火功能:防火电机由防火电控箱控制，通过变速装置驱动卷帘门启闭。停电时，也可使用防火电机上的手动摇柄进行手动操作。在机械相对运动处，采用联轴器代替链轮传动，道轨内摩擦处镶嵌铜板或尼龙。使用或保存可燃气体、挥发性化学品等高火灾物品的工厂和仓库。1.内部采用集成总线，数据传输可靠。2.具有相序自动检测、纠正和缺相保护功能。主电源备用电可自动切换(带备用电)。3.预留界面丰富，可与消防控制中心联动。4.全电子学记忆极限，准确，无论上限还是下限永远不变。5.采用微机处理器，可靠，无上限高度限制。6.具有烟、温度信同步、分步检测功能。7.设置操作参数，简单、方便、准确。8.具有手动优先逃生功能。