

杭州全身式安全带预防性试验 安全钩 安全绳检测

产品名称	杭州全身式安全带预防性试验 安全钩 安全绳检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

本标准适用于围杆、悬挂、攀登等高处作业用安全带。不适用于消防和吊物用安全带。1、名词术语1.1 安全带高处作业工人预防坠落伤亡的防护用品。由带子、绳子和金属配件组成，总称安全带。1.2安全绳安全带上保护人体不坠落的系绳。

1.3吊绳自锁钩使用的绳，要预先挂好。垂直、水平和倾斜均可。自锁钩在绳上可自由移动，能适应不同作业点工作。1.4自锁钩装有自锁装置的钩。在人体坠落时，能立即卡住吊绳，防止坠落。1.5缓冲器当人体坠落时，能减少人体受力，吸收部分冲击能量的装置。1.6攀狄钩保护作业人员登高途中使用的一种梗1.7围杆带电工、电信、园林等工种围在杆上作业时使用的绳。1.9速差式自控器装有一定长度绳索的盒子。作业时随意拉出绳索作用。坠落时，因速度的变化，引起自控。称为速差式自控器。2符号代号为使安全带品种系列化，采用汉语拼音字母依前、后顺序分别表示不同工种、不同使用方法、不同结构。2.1符号含意如下：D—电工，Dx—电信工，J—架子工，L----铁路调车工；T—通用(油工，造船，机修工等)；W套—围杆作业：W1—围杆带式，W2----围杆绳式；X---悬挂作业；P---攀登作业；Y---单腰带式，F---防下脱式，B—双背带式，S—自锁式，H—活动式，G—固定式。4材料4.1安全带和绳必须用绵纶、维纶、蚕丝材料。电工围杆可用带革。金属配件用普通碳素钢或铝合金钢。4.2包裹绳子得皮革、轻带、维纶或橡胶制5、技术要求5.1安全带、绳和金属配件的破断负荷指标，见下表：5.2腰带必须是一整根，其宽度为4050mm，长度为1300-1600mm。5.3护腰带宽度不小于80mm，长度为600-700mm。带子接触腰部分垫有柔软材料，外层用织带或轻革包好，边缘圆滑无角。5.4带子缝合线的颜色和带颜色一致。围杆带折头缝线方形框中，用直径为4.5mm以上的金属铆钉一个，下垫皮革和金属的垫圈，铆面要光洁。5.5带子颜色主要采用深绿、草绿、桔红、深黄，其次为白色等。5.6腰带上附加小袋一个。5.7安全绳直径不小于13mm，捻度为8.5-9/100(花/毫米)。吊绳、围杆绳直径不小于16mm，捻7.5/100(花/毫米)。电焊工使用悬挂绳必须全部加套。其他悬挂绳只部分加套。吊绳不加套。绳头要编成3-4道加捻压股插花，股绳不准有松紧。5.8金属钩必需有保险装置。铁路专用钩例外。自锁钩的卡齿用在钢丝绳上时，硬度为洛氏HRC60金属钩舌弹簧有效复原次数不少于2万次。钩体和钩舌的咬口必须平整，不得偏斜。5.9金属配件表面光洁，不得有麻点、裂纹；边缘呈圆弧形，表面必须防锈。不符合上述要求的配件，不问准装用。5.10金属配件圆环、半圆环、三角环、8字环、品字环、三道联，不许焊接，边缘成圆弧形。调节环只允许对接焊。

