

河北石家庄斗式提升机的构件和基本要求石家庄提升机尽在石家庄田龙机械

产品名称	河北石家庄斗式提升机的构件和基本要求石家庄提升机尽在石家庄田龙机械
公司名称	鹿泉市田龙机械设备有限公司
价格	8868.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄鹿泉市和平西路与石太高速交叉口 www.hbtishengji.com
联系电话	0311-82280808 13582022680

产品详情

[河北石家庄斗式提升机](#)的构件和基本要求

[河北石家庄斗式提升机的供应](#)，[河北石家庄提升机尽在河北石家庄鹿泉田龙机械](#)，[鹿泉市田龙机械设备有限公司](#)

，是一家集提升机械，斗式提升机、提升输送设备、振动筛分设备、给料设备、和皮带输送设备的研究、制造和销售为一体的企业。公司拥有专业的科技人才和技术专员，有丰富的物质资源和人力资源。

[河北石家庄斗式提升机](#)的主要构件

[河北石家庄提升机由壳体、牵引件（输送链）、料斗、驱动轮（头轮）、改向轮（尾轮）、张紧装置、导向装置、加料口（入料口）和卸料口（出料口）。](#)

料斗

a、圆柱形斗：

深斗、斗口呈65°倾斜，深度大，用于干燥，流动性好，很好地撒落的粒状物料的输送。

浅斗：口呈45°倾斜，深度小，用于潮湿的和流动性的粒状物料。

b、尖角形斗：

其侧壁延伸到底板外，成为挡边，卸料时，物料可沿一个斗的挡边和底板所形成的槽卸止，适用于粘稠性大和沉重的块状物料运送。

牵引构件

(a)橡胶带：

用螺钉和弹性垫片固接在带子口，带比斗宽35～40mm，一般胶带输送温度不超过60℃的物料，耐热胶带可以达到150℃的物料。

(b)链条：

单链条固接在料斗后壁上；双链与料斗两侧相连。链式提升机当料斗宽度为160～250mm时采用单链，当料斗为320～630mm时采用双链，主要缺点是链节之间磨损大，增加检修次数。

河北石家庄斗式提升机的基本要求

3.1.1提升机应符合JC460.1和本标准要求,并按照经规定程序批准的设计图样和技术文件制造、安装和使用本标准,图样和技术文件未规定的技术要求,按建材机械、机电行业等有关通用标准执行.

3.1.2图样上未注公差尺寸的极限偏差应符合GB 1804的规定,其中机械加工表面为IT13级;焊接件非机械加工表面为IT16级;模锻件非机械加工表面为IT15级制造.

3.1.3焊接件应符合建材机械焊接的规定的规定.

3.1.4灰铁铸件应符合GB 9439的规定.

3.1.5锻件不得有夹层、折叠、裂纹、锻伤、结疤、夹渣等缺陷.

3.1.6提升机应设置料位计、速度监测器和胶带防跑偏装置.

河北石家庄鹿泉田龙机械设备有限公司 (<http://www.lqtljx.com>) , 欢迎来电咨询 : 13582022680