

宜兴市矿粉成分含量检测 矿粉粒径检测

产品名称	宜兴市矿粉成分含量检测 矿粉粒径检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:5-7个工作日 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

矿粉细度应该用0.045筛做细度，0.08的基本上是0%了，一般0.045的都只有2%左右了，*多也不超过3%，国家标准里只有比表面积指标，无细度指标。既然混凝土公司提出细度指标，要问他们的要求是多少，细度要求应该是满足的

矿渣粉检测、矿渣粉含量检测、矿渣粉成分检测、

9.1 包装

水泥可以袋装或散装。袋装水泥每袋净重50kg，且不得小于标志重量的98%。随机抽取20袋，水泥总重量不得小于1000kg。其他包装形式由供需双方协商确定，但有关袋装重量要求，必须符合上述原则规定。

水泥包装袋应符合GB9774规定。

9.2 运输与贮存

水泥在运输与贮存时不得受潮和混入杂物，发货前一定要仔仔细细检查，以免不同品种和标号的水泥应分别贮运，不得混杂

矿渣粉检测标准：（GB/T18046-2008）

常规检测项目：矿渣粉密度检测、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫。

非常规检测项目：氯离子含量、烧失量检测。

矿渣粉是粒化高炉矿渣粉的简称，是一种的混凝土掺合料，由符合GB/T203标准的粒化高炉矿渣，经干燥、粉磨，达到相当细度且符合相当活性指数的粉体。

按国标《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2000）规定，对矿渣粉有八项技术要求：密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫含量、氯离子含量、烧失量。

矿渣粉分几个等级：

共分为S105、S95、S75三个级别。