

鑫威PCB线路板三防漆、PCB三防漆、三防漆，三防漆

产品名称	鑫威PCB线路板三防漆、PCB三防漆、三防漆，三防漆
公司名称	深圳市鑫威电子材料有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园新村2号8楼
联系电话	0755-29960295 13417307478

产品详情

鑫威PCB线路板三防漆、PCB三防漆、三防漆，三防漆

关键字：线路板三防漆、PCB三防漆、三防漆，三防漆

PCBA线路板三防油是一种单组份低粘度丙烯酸树脂，本产品操作简单：适用于刷涂、喷涂、浸涂多种工艺，固化速度快，对各种电路板有良好的附着力。应用膜层保护剂的益处 三防漆形成的保护膜可有效地隔离并可保护电路免遭化学品、潮湿和其它污物的侵蚀，从而提高线路板的可靠性，增加其安全系数，并保证其使用寿命。因为三防漆可防止漏电，因此允许更高的功率和更近的印制板间距。从而可满足元件小型化的目的。典型用途 最初三防漆只应用于高科技领域的印刷电路板。现在消费者越来越关注产品的质量及可靠性，并且电子装置也被更广泛地应用于日常生活，使用三防漆可使生产商提高产品质量，减少昂贵的保用期故障费用。

主要用于彩电、冰箱、洗衣机、微波炉、空调机、电话机、电热水器等普通家电电子产品集成电路的保护，具有附着力强、防水、防雷、防锈、防腐蚀等性能，可大提高家电产品的性能稳定性。

使用方法(使用工艺)：

1. 本品可采用刷涂、喷涂、浸涂等方法施工。涂层以不流卦、不漏涂为限。一次涂膜厚度一般在0.1-0.2mm之间为宜
2. 在涂装前，须先将欲涂物件表面的水份和油污除净。
3. 第一道涂膜表干后，即可涂第二遍。
4. 用完的毛刷、喷枪等应及时洗净，以备下次再用。施工时注意通风，以利涂料中的溶剂挥发，确保安

全。

5. 本产品为单组份包装，使用时靠接触空气中水份固化。一次未用完应及时盖好以备下次再用。

其它信息

如需更详细的中英文产品技术参数（

[TDS、使用工艺、物质安全数据表\(MSDS\)、环保报告 \(SGS\)、阻燃认证 \(UL\)](#)，)请与鑫威

公司销售工程师联系 马佩燕 13417307478/0755-29960295 或登录鑫威公司网站：<http://www.xvzj.com>。