

鑫威PCB线路板三防胶、PCB三防胶、三防胶，防护胶

产品名称	鑫威PCB线路板三防胶、PCB三防胶、三防胶，防护胶
公司名称	深圳市鑫威电子材料有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园新村2号8楼
联系电话	0755-29960295 13417307478

产品详情

鑫威PCB线路板三防胶、PCB三防胶、三防胶，防护胶

关键字：线路板三防胶、PCB三防胶、三防胶，防护胶

G50 PCBA线路板三防漆是单组份特殊配方的涂料，专用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀，从而提高并延长它们的使用寿命，确保使用的安全性和可靠性。膜层保护剂涂覆于线路板的外表，形成一层既轻又柔韧只有25~50微米厚的薄膜，它可在诸如含化学物质（例如：燃料、冷却剂等）、震动、湿气、盐雾、潮湿与高温的情况下保护电路免受损害。在电性能要求方面，其产品具有很高的绝缘强度和电击穿电压，通过美军标MIL认证。另外使用方便，常温固化，无需任何设备，而且维修方便可直接焊接。

使用方法(使用工艺)：

1. 本品可采用刷涂、喷涂、浸涂等方法施工。涂层以不流卦、不漏涂为限。一次涂膜厚度一般在0.1-0.2mm之间为宜
2. 在涂装前，须先将欲涂物件表面的水份和油污除净。
3. 第一道涂膜表干后，即可涂第二遍。
4. 用完的毛刷、喷枪等应及时洗净，以备下次再用。施工时注意通风，以利涂料中的溶剂挥发，确保安全。

5. 本产品为单组份包装，使用时靠接触空气中水份固化。一次未用完应及时盖好以备下次再用。

客户网络遍布全国：

上海、北京、广州、苏州、深圳、天津、重庆、杭州、无锡、青岛、南京、宁波、成都、武汉、佛山、唐山、大连、烟台、济南、沈阳、泉州、郑州、长春、大庆、潍坊、福州、南通、淄博、温州、绍兴、东莞、济宁、徐州、长沙、常州、台州、保定、西安、威海、临沂、鞍山、金华、东营、嘉兴、洛阳、厦门、南阳、昆明、盐城、江门、镇江、扬州、沧州、南昌、泰安、聊城、哈尔滨、石家庄、珠海、中山、香港、台湾等等

其它信息

如需更详细的中英文产品技术参数（

[TDS](#)、[使用工艺](#)、[物质安全数据表\(MSDS\)](#)、[环保报告 \(SGS\)](#)、[阻燃认证 \(UL\)](#)，)请与鑫威

公司销售工程师联系 马佩燕 13417307478/0755-29960295 或登录鑫威公司网站：<http://www.xvzj.com>。