

鑫威PCB线路板防潮油、PCB防潮油、LED防潮油，电子防潮油

产品名称	鑫威PCB线路板防潮油、PCB防潮油、LED防潮油，电子防潮油
公司名称	深圳市鑫威电子材料有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园新村2号8楼
联系电话	0755-29960295 13417307478

产品详情

[鑫威PCB线路板防潮油、PCB防潮油、LED防潮油，电子防潮油](#)

关键字：PCB线路板防潮油、PCB防潮油、LED防潮油， 电子防潮油

G50 PCBA线路板防潮油是采用绝缘性能优良、耐老化的高分子聚合物为基础，加入阻燃剂等配制而成的单组分涂料，具有粘度低，干燥快、耐水、无腐、附着力好，绝缘、抗老化、阻燃，使有过程中对人体无害等优点。本品固化后为透明，具有弹性，外观漂亮。可修补，不妨碍不良电路板的返修。操作简便，用喷枪喷涂及用毛刷涂敷皆可。

使用方法(使用工艺)：

1. 本品可采用刷涂、喷涂、浸涂等方法施工。涂层以不流卦、不漏涂为限。一次涂膜厚度一般在0.1-0.2mm之间为宜
2. 在涂装前，须先将欲涂物件表面的水份和油污除净。
3. 第一道涂膜表干后，即可涂第二遍。
4. 用完的毛刷、喷枪等应及时洗净，以备下次再用。施工时注意通风，以利涂料中的溶剂挥发，确保安全。
5. 本产品为单组份包装，使用时靠接触空气中水份固化。一次未用完应及时盖好以备下次再用。

客户网络遍布全国：

上海、北京、广州、苏州、深圳、天津、重庆、杭州、无锡、青岛、南京、宁波、成都、武汉、佛山、唐山、大连、烟台、济南、沈阳、泉州、郑州、长春、大庆、潍坊、福州、南通、淄博、温州、绍兴、东莞、济宁、徐州、长沙、常州、台州、保定、西安、威海、临沂、鞍山、金华、东营、嘉兴、洛阳、厦门、南阳、昆明、盐城、江门、镇江、扬州、沧州、南昌、泰安、聊城、哈尔滨、石家庄、珠海、中山、香港、台湾等等

其它信息

如需更详细的中英文产品技术参数 (IDS)、使用工艺、物质安全数据表(MSDS)、环保报告 (SGS)、阻燃认证 (UL)，请与鑫威公司销售工程师联系马佩燕 13417307478/0755-29960295 或登录鑫威公司网站：<http://www.xvjz.com>。