

鑫威PCB三防漆、线路板三防漆、电路板三防漆，电子三防漆

产品名称	鑫威PCB三防漆、线路板三防漆、电路板三防漆，电子三防漆
公司名称	深圳市鑫威电子材料有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园新村2号8楼
联系电话	0755-29960295 13417307478

产品详情

[鑫威PCB三防漆、线路板三防漆、电路板三防漆，电子三防漆](#)

关键字：PCB三防漆、线路板三防漆、电路板三防漆，电子三防漆

一.产品简介：

三防漆（共性覆膜）是一种特殊配方的涂料，用于保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀，从而提高并延长它们的使用寿命，确保使用的安全性和可靠性。

二．三防漆的作用：

在现实条件下，如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境，线路板可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题，导致线路板电路出现故障。三防漆涂覆于线路板的表面，形成一层三防的保护膜（三防指的是防潮、防盐雾、防霉）。它可有效地隔离线路板，并可保护电路免遭恶劣环境的侵蚀、破坏，从而提高线路板的可靠性，增加其安全系数，并保证其使用寿命。

三防漆可保护线路板免受各种化学品、盐雾、潮湿、电绝缘、灰尘、震动及高低温等恶劣环境冲击。从而提高线路板的可靠性，增加其安全系数，并保证其使用寿命。另外共性覆膜还可防止漏电，因此允许更高的功率和更近的印制板间距，从而可满足元件小型化的目的。无论透明的还是带有颜色的三防漆均可改善印刷线路板的外观，而后者通过遮盖元件及设计布局还可保证更高层次的保密性。

三、典型用途：

最初三防漆只应用于高科技领域的印刷线路板。由于电子装置越来越广泛地应用于日常生活，因此现在消费者也越来越关注产品的质量及可靠性，使用共性覆膜可使生产商有效提高产品品质，减少昂贵的保用期故障费用。

如：豆浆机、咖啡机、电磁炉、干燥器、洗碗机、空调、计算机、卫浴电子、电动车等。

如：LED显示屏、LED护栏管、太阳能、仪器仪表、电源、变频器、消费电子、防盗防火报警装置等。

四、使用方法(使用工艺)：

1. 本品可采用刷涂、喷涂、浸涂等方法施工。涂层以不流挂、不漏涂为限。一次涂膜厚度一般在0.1-0.2mm之间为宜
2. 在涂装前，须先将欲涂物件表面的水份和油污除净。
3. 第一道涂膜表干后，即可涂第二遍。
4. 用完的毛刷、喷枪等应及时洗净，以备下次再用。施工时注意通风，以利涂料中的溶剂挥发，确保安全。
5. 本产品为单组份包装，使用时靠接触空气中水份固化。一次未用完应及时盖好以备下次再用。

客户网络遍布全国：

上海、北京、广州、苏州、深圳、天津、重庆、杭州、无锡、青岛、南京、宁波、成都、武汉、佛山、唐山、大连、烟台、济南、沈阳、泉州、郑州、长春、大庆、潍坊、福州、南通、淄博、温州、绍兴、东莞、济宁、徐州、长沙、常州、台州、保定、西安、威海、临沂、鞍山、金华、东营、嘉兴、洛阳、厦门、南阳、昆明、盐城、江门、镇江、扬州、沧州、南昌、泰安、聊城、哈尔滨、石家庄、珠海、中山、香港、台湾等等

其它信息

如需更详细的中英文产品技术参数 (TDS)、使用工艺、物质安全数据表(MSDS)、环保报告 (SGS)、阻燃认证 (UL)，请与鑫威公司销售工程师联系 马佩燕 13417307478/0755-29960295 或登录鑫威

公司网站：<http://www.xvjz.com>。