

酸碱浓度计 江苏树诚测控 酸碱浓度计图片

产品名称	酸碱浓度计 江苏树诚测控 酸碱浓度计图片
公司名称	江苏树诚测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县金北街道陈桥工业集中区268号-5
联系电话	13056010777 13056010777

产品详情

苏树诚测控有限公司是为适应上海市“四个中心”建设的战略布局而成立的，长期以来，公司持续致力于推动各种研发、创新、生产制造.贸易便利化功能的开发和研究，为企业创造良好的环境

仪表功能

(1) 采样，预处理及进样系统:

这部分的作用是从流程中取出具有代表性的样品，在线酸碱浓度计，并使其成分符合分析检查对样品的状态条件的要求，送入分析器。为了保证生产过程能连续自动地供给分析仪合格的样品，正确地取样并进行预处理是非常重要的。如果忽视这一点，往往会使仪器不能正常工作。采样，酸碱浓度计图片，预处理及进样系统一般由抽吸器，冷凝器，机械夹杂及化学杂质过滤器，干燥器，转化器，稳压器，稳定器和流量指示器等组成。必须根据被分析的介质的物理化学性能进行选择。

分析仪表检测器的安装要求

(1) 检测器与预处理装置应安装在一起，并尽可能靠近取样点。一般不宜安装在操作室内。

(2) 分析器附近应无强烈震动和冲击，无强烈电磁场以及热设备的影响，酸碱浓度计报价，并尽可能避免爆炸危险气体和易挥发腐蚀性气体的侵袭。

(3) 分析器不得直接暴露在阳光下，并应避免安装在环境温度变化剧烈或有机械损伤的场所。一般情况下周围气流速度不宜大于 3m/s 。

(4) 直接安装在工艺管道上的检测器，酸碱浓度计，要加防护罩或现场分析器箱。

分析仪表在烟气脱硫脱硝装置中的应用

烟气脱硫脱硝装置分析仪表的正确配置是达到优化控制效果的必要措施。DCC装置经废热锅炉后排出的废气在引入脱硝反应器之前，以及完成脱硫脱硝除尘后的烟道处分别设置一台烟道气分析仪用以控制喷氨流量，该分析仪的设置也是控制氨逃逸率的重要措施；在冷却吸收塔的2条供应管线上分别设置pH分析仪，用以控制脱硫吸收塔NaOH溶液的注入量；为了防止一氧化碳等组分与空气形成爆炸性混合物被静电捕集器中的火花点燃，在进入脱硫除尘设备前的原料气管道中安装CO分析仪，实现安全联锁保护。

酸碱浓度计-江苏树诚测控-酸碱浓度计图片由江苏树诚测控科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏树诚测控科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电子、电工产品制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!