

## 批发ZP系列阻旋式料位开关

产品名称	批发ZP系列阻旋式料位开关
公司名称	上海展鹏自控设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区华翔路3789弄2号
联系电话	86-02152261843 13916104492

## 产品详情

工作原理：电机带动叶片旋转，当被测介质到达叶片位置时，叶片受阻停止转动，从而触动后面的微动开关输出开关信号，当被测介质下降离开叶片时，叶片在弹簧的作用下恢复原位继续转动。弹簧的拉力可根据所测介质的比重进行调整，物料比重大时弹簧调整到最强，反之调至最弱。

- 技术参数：
- 电源：220vac 110vac
- 触点容量：250vac/10a spdt（单刀双掷）
- 功率：4w
- 叶片转速：1rpm（转/分）
- 力矩：1.0kg × cm
- 物料比重：0.5g/cm<sup>3</sup>
- 工作温度：-10 -80（最高可达400）
- 绝缘电阻：100m
- 介电强度：1500v\*1min
- 防护等级：ip65
- 叶片材质：sus304
- 产品特点：
- 独创的密封设计可防止粉尘渗入（专利实际）
- 扭力稳定可靠且扭力大小可调节
- 叶片承受过重负载，离合器自动打滑，保护电机不受损坏。
- 机电分离式结构，整体免拆卸易维护
- 接线盒ip65的防护等级，密封性好，可室外使用
- 特殊叶片可使用于低密度物料
- 使用范围广泛，可用于钢铁，水泥，电力，饲料，化学塑胶，化学肥料等