

# 代理S120系列 电机信号线 用于 S-1FL6

产品名称	代理S120系列 电机信号线 用于 S-1FL6
公司名称	上海梓诚电气技术有限公司
价格	80.00/米
规格参数	西门子:S120系列 信号线:S-1FL6 中国:上海
公司地址	上海市松江区鼎源路618号22栋306室
联系电话	15000202748

## 产品详情

信号线常用订货型号：

[6FX3002-2DB10-1AF0](#)

信号线 6FX3002-2DB10 用于 S-1FL6 HI 中的\*\*值编码器 3x 2x 0.22+2x2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.8mm 长度(m)=5m

[6FX5002-2DC40-1AF0](#)

信号线 型号：6FX5002-2DC40 客户自定义 0 Drive-CLiQ 带 24V M17 公 + 0 Speed-connect/ RJ45 IP20 + 5 MOTION-CONNECT 500 Dmax=7.1mm + 0 长度 ( m ) =

[6FX3002-2DB10-1BA0](#)

信号线 6FX3002-2DB10 用于 S-1FL6 HI 中的\*\*值编码器 3x 2x 0.22+2x2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.8mm 长度(m)=10m

[6FX5002-2DC40-1BA0](#)

信号线 型号：6FX5002-2DC40 客户自定义 0 Drive-CLiQ 带 24V M17 公 + 10 Speed-connect/ RJ45 IP20 + 0 MOTION-CONNECT 500 Dmax=7.1mm + 0 长度 ( m ) =

[6FX3002-2DB10-1AH0](#)

信号线 6FX3002-2DB10 用于 S-1FL6 HI 中的\*\*值编码器 3x 2x 0.22+2x2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.8mm 长度(m)=7m

#### 6FX3002-2DB20-1BA0

信号线 6FX3002-2DB20 用于 ABS.编码器 S-1FL6 LI 3X2X0.20+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.5mm 长度 (m)=10m

#### 6FX5002-2DC40-1BD0

信号线 型号：6FX5002-2DC40 客户自定义 0 Drive-CLiQ 带 24V M17 公 + 10 Speed-connect/ RJ45 IP20 + 3 MOTION-CONNECT 500 Dmax=7.1mm + 0 长度 ( m ) =

#### 6FX3002-2CT12-1AF0

信号线 用于增量编码器 TTL S-1 3X2X0.2+2X2X0.25C MOTION-CONNECT 300 无 UL 电机侧插头 Dmax=7.2mm 长度 (m)=5m 带有直型连接器的电机版本

---

#### 6FX3002-2DB10-1BF0

信号线 6FX3002-2DB10 用于 S-1FL6 HI 中的\*\*值编码器 3x 2x 0.22+2x2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.8mm 长度(m)=15m

#### 6FX5002-2DC40-1BF0

信号线 型号：6FX5002-2DC40 客户自定义 0 Drive-CLiQ 带 24V M17 公 + 10 Speed-connect/ RJ45 IP20 + 5 MOTION-CONNECT 500 Dmax=7.1mm + 0 长度 ( m ) =

#### 6FX5002-2DC40-1AK0

信号线 型号：6FX5002-2DC40 客户自定义 0 Drive-CLiQ 带 24V M17 公 + 0 Speed-connect/ RJ45 IP20 + 9 MOTION-CONNECT 500 Dmax=7.1mm + 0 长度 ( m ) =

---

#### 6FX3002-2DB10-1CA0

信号线 6FX3002-2DB10 用于 S-1FL6 HI 中的\*\*值编码器 3x 2x 0.22+2x2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.8mm 长度(m)=20m

#### 6FX3002-2CT12-1AH0

信号线 用于增量编码器 TTL S-1 3X2X0.2+2X2X0.25C MOTION-CONNECT 300 无 UL 电机侧插头 Dmax=7.2mm 长度 (m)=7m 带有直型连接器的电机版本

#### 6FX8002-2DC10-1AF0

信号线， 预制 型号：6FX8002-2DC10 0 Drive-CLiQ 带 24V 连接器 RJ45 IP20 + 0 在模块侧 和在电机侧的 IP67 MOTION-CONNECT + 5 800PLUS 批准仅\*大 75m 长 Dmax=7.1mm + 0 长度 ( m ) =

#### 6FX5002-2DC40-1AH0

信号线 型号：6FX5002-2DC40 客户自定义 0 Drive-CLiQ 带 24V M17 公 + 0 Speed-connect/ RJ45 IP20 + 7

MOTION-CONNECT 500 Dmax=7.1mm + 0 长度 ( m ) =

---

6FX3002-2CT12-1BA0

信号线 用于增量编码器 TTL S-1 3X2X0.2+2X2X0.25C  
MOTION-CONNECT 300 无 UL 电机侧插头  
Dmax=7.2mm 长度 (m)=10m  
带有直型连接器的电机版本

6FX3002-2DB20-1CA0

信号线 6FX3002-2DB20 用于 ABS.编码器 S-1FL6 LI 3X2X0.20+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA  
Dmax=7.5mm 长度 (m)=20m

6FX3002-2CT12-1AD0

信号线 用于增量编码器 TTL S-1 3X2X0.2+2X2X0.25C MOTION-CONNECT 300 无 UL 电机侧插头  
Dmax=7.2mm 长度 (m)=3m 带有直型连接器的电机版本

6FX8002-2SL20-1BA0

信号线 型号：6FX8002-2SL20 用于温度传感器 3x 0 2x 0.5+1x 1 C M17 公全螺纹连接到 + 10 SME/TME 上  
MOTION-CONNECT + 0 800PLUS UL/CSA，DESINA，可用拖车运输 + 0 Dmax=11mm 长度 ( m ) =

6FX5002-2DC40-1AE0

信号线 型号：6FX5002-2DC40 客户自定义 0 Drive-CLiQ 带 24V M17 公 + 0 Speed-connect/ RJ45 IP20 + 4  
MOTION-CONNECT 500 Dmax=7.1mm + 0 长度 ( m ) =

---

6FX8002-2AD04-1AD0

信号线 用于\*\*值传感器 SSI 和 EnDat 5V 0  
DC，同样也包括加长 用于 Basis + 0  
6FX8002-2AD00-XXXX + 3 3x ( 2x0.14 ) C+4x  
0.14+2x0.5 C M23 + 0 全螺纹连接器 MOTION-  
CONNECT 800PLUS 可拖曳 UL/CSA DESINA  
Dmax=9.2mm 型号：6FX8002-2AD04 长度 ( m ) =

6FX3002-2DB20-1AF0

信号线 6FX3002-2DB20 用于 ABS.编码器 S-1FL6 LI 3X2X0.20+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA  
Dmax=7.5mm 长度 (m)=5m

6FX3002-2CT12-1CA0

信号线 用于增量编码器 TTL S-1 3X2X0.2+2X2X0.25C MOTION-CONNECT 300 无 UL 电机侧插头  
Dmax=7.2mm 长度 (m)=20m 带有直型连接器的电机版本

6FX8008-2DC00-1BA0

信号线按米销售 类型：6FX8008-2DC00 (Drive-CliQ)2X2X0.15+2X0.38 C，可拖曳 UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800，交付形式：环 DMAX=7.0 MM，长度(M)=10

#### 6FX3002-2CT20-1BA0

信号线 6FX3002-2CT20-1BA0 用于 S-1FL6 LI 中的增量编码器 3x 2x 0.20+2x2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.5mm 长度(m)=10m

#### 6FX8002-2SL20-1AJ0

信号线 型号：6FX8002-2SL20 用于温度传感器 3x 0 2x 0.5+1x 1 C M17 公全螺纹连接到 + 0 SME/TME 上 MOTION-CONNECT + 8 800PLUS UL/CSA，DESINA，可用拖车运输 + 0 Dmax=11mm 长度 ( m ) =

#### 6FX8002-2CG00-1BF0

信号线 用于增量编码器 SIN/COS 0 1VPP，6FX2001-3 4x ( 2x0.34 ) +4x + 10 0.5 C M23 全螺纹连接器 MOTION-CONNECT + 5 800PLUS 可拖曳 UL/CSA DESINA + 0 Dmax=9.3mm 长度 ( m ) =  
型号：6FX8002-2CG00 长度 ( m ) =

#### 6FX5002-2CA31-1BF0

信号线 预制 ( 编码器电压信号 ) 3x 2x 0.14+4x 0 0.14+2x0.5+4x 0.23 C + 10 UL/CSA，DESINA MOTION-CONNECT + 5 500 Dmax=9.9mm + 0 型号：6FX5002-2CA31 长度 ( m ) =

#### 6FX3002-2CT12-1BF0

信号线 用于增量编码器 TTL S-1 3X2X0.2+2X2X0.25C MOTION-CONNECT 300 无 UL 电机侧插头 Dmax=7.2mm 长度 (m)=15m 带有直型连接器的电机版本

#### 6FX5002-2DC40-1BE0

信号线 型号：6FX5002-2DC40 客户自定义 0 Drive-CLiQ 带 24V M17 公 + 10 Speed-connect/ RJ45 IP20 + 4 MOTION-CONNECT 500 Dmax=7.1mm + 0 长度 ( m ) =

#### 6FX3002-2CT20-1AD0

信号线 6FX3002-2CT20-1AD0 用于 S-1FL6 LI 中的增量编码器 3x 2x 0.20+2x2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.5mm 长度(m)=3m

#### 6FX3002-2DB20-1AD0

信号线 6FX3002-2DB20 用于 ABS.编码器 S-1FL6 LI 3X2X0.20+2X2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.5mm 长度 (m)=3m

#### 6FX5002-2DC40-1DA0

信号线 型号：6FX5002-2DC40 客户自定义 0 Drive-CLiQ 带 24V M17 公 + 30 Speed-connect/ RJ45 IP20 + 0 MOTION-CONNECT 500 Dmax=7.1mm + 0 长度 ( m ) =

---

#### 6FX5002-2DC40-1DF0

信号线 型号：6FX5002-2DC40 客户自定义 0 Drive-  
CLiQ 带 24V M17 公 + 30 Speed-connect/ RJ45 IP20 + 5  
MOTION-CONNECT 500 Dmax=7.1mm + 0  
长度 ( m ) =

#### 6FX3002-2CT30-1AF0

信号线 用于 M-1PH1 中的增量编码器 3x 2x 0.20+2x2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA  
Dmax=7.8mm 长度=5m

#### 6FX3002-2CT30-1AH0

信号线 用于 M-1PH1 中的增量编码器 3x 2x 0.20+2x2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA  
Dmax=7.8mm 长度(m)=7m

#### 6FX3002-2CT20-1CA0

信号线 6FX3002-2CT20-1CA0 用于 S-1FL6 LI 中的增量编码器 3x 2x 0.20+2x2X0.25 C MOTION-CONNECT  
300 UL/CSA Dmax=7.5mm 长度(m)=20m

#### 6FX8002-2CA34-1AE0

信号线延长线 针对基础 2CA31-2CA80 或 2CA88 0 3x ( 2x0.14 ) C+ 4x 0.14+2x0.5+4x + 0 0.22 C M23  
全螺纹连接器 + 4 MOTION-CONNECT 800PLUS 可拖曳 + 0 UL/CSA DESINA Dmax=9.8mm 长度 ( m ) =  
型号：6FX8002-2CA34 长度 ( m ) =

#### 6FX8002-2CH00-1CA0

信号线 用于\*\*值编码器 EnDat 6FX2001-5 0 3x ( 2x0.14 ) C+4x 0.14+2x0.5 C M23 + 20 全螺纹连接器  
MOTION-CONNECT 800PLUS + 0 可拖曳 UL/CSA DESINA Dmax=9.2mm + 0 长度 ( m ) =  
型号：6FX8002-2CH00 长度 ( m ) =

---

#### 6FX3002-2CT20-1AF0

信号线 6FX3002-2CT20-1AF0 用于 S-1FL6 LI  
中的增量编码器 3x 2x 0.20+2x2X0.25 C MOTION-  
CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.5mm 长度(m)=5m

上海梓诚电气技术有限公司

销售代理西门子：

WINCC组态软件

,西门子PLC编程软件,

西门子S7-200/S7-300/S7-400/S7-1200/S7-1500系列(6ES7/6GK/6AV/6FC/6SN/6FX/6SE/6RA/6DD/7ML/7MH/7  
KM/7MF/3RV/3RH/3TF)

西门子PROFIBUS-DP总线，RS485总线接头，CP网卡，

变频器，触摸屏，低压电器，数控伺服备件。

本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针，

致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成，拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量，

尤其以PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长，

几年来，上海梓诚电气公司在与德国 SIEMENS 公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中，

建立了良好的相互协作关系，在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长为广大用户提供了SIEMENS的\*新技术及自动控制的\*\*解决方案。

由于型号较多，若没有找到您想要的产品 请联系我