

挡烟垂壁 杭州挡烟垂壁 鑫凯门业为您服务

产品名称	挡烟垂壁 杭州挡烟垂壁 鑫凯门业为您服务
公司名称	绍兴鑫凯门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省绍兴市柯桥区杨汛桥街道杨江西路448号-5
联系电话	13173626686 13173626686

产品详情

什么是挡烟垂壁？挡烟垂壁

什么是挡烟垂壁？

挡烟垂壁是安装在吊顶或楼板下或隐藏在吊顶内，杭州挡烟垂壁，火灾时能够阻止烟和热气体水平流动的垂直分隔物。挡烟垂壁按活动方式可分为卷帘式和翻板式。活动挡烟垂壁系指火灾时因感温、感烟或其它控制设备的作用，自动下垂的挡烟垂壁。

挡烟垂壁应用场所

挡烟垂壁主要用于高层或超高层大型商场、写字楼以及仓库等场合。挡烟垂壁能有效阻挡烟雾在建筑顶棚下横向流动，以利提高在防烟分区内的排烟效果，对保障人民生命财产安全起到积极作用。

挡烟垂壁主要技术性能要求

外观

1

挡烟垂壁的标牌应牢固，挡烟垂壁价格，标识应清楚。

2

挡烟垂壁金属零部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷；其表面必须做防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象。

3

卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷；其表面应平直、整洁、美观。

4

各零部件的组装、拼接处不允许有错位。

挡烟垂壁防火布，运行控制装置

驱动装置是挡烟垂壁的重要部分，其性能应符合：电动挡烟垂壁驱动装置性能要求及特点。

可靠性，

电动挡烟垂壁可经受1000次循环启闭后，可正常工作，且直径为 (6 ± 0.1) mm和截面尺寸 (15 ± 0.1) mm × (2 ± 0.1) mm的探棒不能穿过挡烟部件。

抗风摆性能

活动式挡烟垂壁垂直方向上承受 (5 ± 1) m/s风速作用时，其垂直偏角不应大于 15° 。

什么是挡烟垂壁帘？字面意思来看，这个布是自动下垂的一个挡烟工具，挡烟垂壁帘布主要采用无机防火玻璃纤维布经过特殊加工而成，主要规格是硅胶布和聚氨酯涂层布，具有防烟、防火、隔热功能。主要性能特点有防火阻燃，防烟性能好，具有柔软、耐热的特性，挡烟垂壁厂家，化学稳定性好，耐各种化学腐蚀；防虫蛀、防霉变；防潮湿、耐老化，环保，含石棉，可靠性很强，经1000次启—闭操作后，挡烟垂壁可以正常运行。

挡烟垂壁价格-杭州挡烟垂壁-

鑫凯门业为您服务(查看)由绍兴鑫凯门业科技有限公司提供。绍兴鑫凯门业科技有限公司是浙江绍兴,金属门的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫凯门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鑫凯门业更加美好的未来。