

Z941H电动法兰闸阀，DZ941HY-16电动铸钢闸阀

产品名称	Z941H电动法兰闸阀，DZ941HY-16电动铸钢闸阀
公司名称	上海蝶一电动阀门有限公司销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定工业园区龙盘路255号
联系电话	021-686851111-8002 13611855067

产品详情

电动闸阀 适用于公称压力pn1.6~16.0mpa,工作温度 -29 ~ 550 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有：手动、齿轮传动、电动、气动等。

二、结构与特点：

- 1
、选材考究，符合国内外相关标准，材料的全面质量高。 2
、符合国内外先进标准的要求，密封可靠、性能优良、造型美观。 3
、密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
- 4
、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。 5
、采用楔式弹性闸板结构，中大口径设置推力轴承，磨擦力小，并配有撞击手动，启闭轻松自如。 6
、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求。

三、产品标准

尺寸	dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400
	mm	170	190	210	230	240	250	280	320	350	400	450	550	650	750	850	950
	mm	175	180	210	230	350	359	373	435	500	614	674	818	970	1145	1280	1450
	mm	120	120	140	160	200	240	280	320	360	400	400	450	560	640	800	800

电动闸阀-10.0mpa主要连接尺寸

尺寸	dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
	mm	170	190	210	230	240	250	280	310	350	400	450	550	650
	mm	175	180	210	230	350	359	373	435	500	614	674	818	970
	mm	120	120	160	180	240	280	320	360	400	450	560	640	720

电动闸阀-16.0mpa主要连接尺寸

尺寸	dn	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	mm	170	190	210	230	240	300	340	390	450	525	600	750
	mm	175	180	210	230	350	359	373	435	500	614	674	818
	mm	120	120	140	160	200	240	280	320	360	400	400	450