

ASTM C1028摩擦系数,防滑检测推拉法测试服务

产品名称	ASTM C1028摩擦系数,防滑检测推拉法测试服务
公司名称	东莞市通标科技服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇乌沙社区振安东路249号恒邦智创云谷11楼1125（注册地址）
联系电话	15999863527

产品详情

目前国内公共场所地面

过于光滑而导致意外滑倒致伤致残等事件不断

上升，地面[防滑](#)已经成了公共安全的新问题。可以根据标准提供防滑测试。ASTM C1028 Standard Test Method for Determining the Static Coefficient of Friction of Ceramic Tile and Other Like Surfaces by the Horizontal Dynamometer Pull-Meter Method ASTM C 1028

用水平测量计拉力计法测定[瓷砖](#)和其它类似表面的静态系数的试验方法

测试方法：该法测试的是在干燥或潮湿条件下，陶瓷砖及类似表面与Neolite橡胶(或类似材料)表面之间的静[摩擦系数](#)方法原理与GB/T 4100附录M类似，但由于标准间存在较大差异，因此结果没有可比性。

类似测试：GB/T 4100附录《陶瓷砖-摩擦系数的测定》AS/NZS 4586 附录B 干态[地板](#)摩擦系数的测试方法