

## ZW32厂家、ZW32价格、ZW32配件、ZW32看门狗、ZW32永磁

产品名称	ZW32厂家、ZW32价格、ZW32配件、ZW32看门狗、ZW32永磁
公司名称	乐清市平开电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	乐清市柳市镇丁桥村
联系电话	0577-57129825 13587765465

### 产品详情

乐清市平开电气有限公司为您提供户内外高压真空断路器的产品价格以及质量，我们真诚为您服务！ZW32-24型户外高压真空柱上干式断路器（以下简称断路器），是额定电压24KV、50HZ交流三相高压配电网中的控制保护设备。主要用于断、关合电力线路中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用。本断路器采用立柱型、干式结构，绝缘可靠，电寿命长、免维护，特别适用于频繁操作场所的要求。更宜于检修、维护能力不强的农村电网时安装使用。也可作为电网的分段开关，加装控制器后，可实现配网自动化。符合《GB1984交流高压断路器》、《GB1985交流高隔离开关和接地开关》、DL/T402、DL/T4.3以及企业标准OHX.520.701的要求。

ZW32-24/630-20户外高压真空断路器 ZW32-24/630-20 ZW32-24G/630-20 ZW32-24/630-25 ZW32-24G/630-25 ZW32-24/1250-20 ZW32-24G/1250-20 ZW32-24/1250-25 ZW32-24G/1250-25 一、概述 近年来，随着我国城市电网的不断扩大及用电负荷的迅猛增长，同时针对农村电网供电线路长、线损大的特点，原有的10kV电压等级配电已经难以满足供电要求，逐渐暴露出其供电距离过大、线损率高、电压质量难以合乎要求等弱点。而采用20kV电压等级供电具有增加供电能力、保证电压质量、降低电网电能损耗、节省电网的建设费用等一系列优势。所以采用20kV电压配电等级供电是发展的必然趋势，势在必行。ZW -24型户外高压交流真空断路器是三相交流50Hz、额定电压为24kV的户外开关设备，适用于开合各种不同性质的负荷及频繁操作场合，适用于城网、农网、矿山及铁道等的电力设备建设和改造。该产品是在吸纳国外先进技术，立足于国产原材料和工艺的基础上，最早研制成功的适合我国国情的24kV户外高压开关设备，拥有自有知识产权和多项专利技术，填补了国内24kV电压等级户外开关设备的空白，同比国际同类产品具有小型化、免维护、智能化等特点。同时该产品对周围环境无污染，是绿色环保产品。

二、产品特点 1外壳采用优质不锈钢材料或普通钢板经达克罗防锈处理工艺再喷涂耐紫外线清漆而成，产品的防腐蚀性、防盐雾性等抗环境性能优良。 2绝缘部分采用环氧树脂和硅橡胶复合绝缘材料，绝缘等级高，防污秽能力强，具有耐臭氧、抗紫外线、疏水性和抗高低温能力。箱体内无变压器油、无LIUFU化硫气体，满足无油化改造 and 环境保护要求。 3操作机构为弹簧操作机构，有手动和电动两种，需要时可加装遥控操作装置和躲避合闸涌流装置。要求的外供电源功率不大于70W，易于配备后备电源。设计独特的缓冲装置，性能优异，反弹小，噪声低。 4灭弧室采用特种不锈钢钎焊技术，无需电镀，焊接质

量高，稳定可靠，漏气率低。制作工艺上使用特殊的陶瓷金属化配方和先进的陶瓷金属化工艺，保证了产品的气密性，抗拉强度大于130Mpa，完全一次封排。5电流互感器采用优质导磁材料及环氧树脂与硅橡胶复合绝缘而成，具有容量大，动热稳定倍数高、精度等级高、免维护、可靠性高等优点。

6根据用户需要，可与相应的的控制器配合构成自动重合器、分段器，是实现配网自动化的理想设备。

正常使用条件 a周围空气温度： $+40 \sim -40$  日温差：25K b风速不大于35m/s c、机箱防护等级为IP64

d、考虑凝露和降水 e、地震烈度不超过8级

f、太阳辐射强度不超过 $1000\text{W}/\text{m}^2$ （相当于圆柱表面上的700Pa）

h、超出本技术条件的要求，由用户和制造厂协定。