

# 日本旭硝子 ETFE Fluon LM-ETFE 740AP

产品名称	日本旭硝子 ETFE Fluon LM-ETFE 740AP
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	日本旭硝子:15 g/10 min 740AP:熔指10 日本:9.0 kJ/m
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

## 产品详情

日本旭硝子 ETFE Fluon LM-ETFE 740AP

# Fluon LM-ETFE 740AP

Ethylene Tetrafluoroethylene Copolymer

Asahi Glass Co., Ltd.

产品说明：

FluonLM-ETFE is a new fluororesin which combines the excellent heat resistant and mechanical properties of ETFE resin and the low melting point.Features:

The melting point is 30-40 ° C lower than that of conventional ETFE resin.

Film with excellent transparency can be produced.

Easier processing thanks to a wide window of possible processing.

物性信息：

基本特信息

可加工性，良好

	良好的开裂抵抗	
	耐热性，高	
加工方法	清晰度，高 挤出	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		1.78
熔流率（熔体流动速率）(297 ° C/5.0 kg)		30 到 40
机械性能额定值单位制测试方法		38.0
伸长率 (断裂)		420
弯曲模量		647
拉伸强度保持率		88
伸长保持率		120
补充信息额定值单位制测试方法		410
热收缩率		225
电气性能额定值单位制测试方法		
1 kHz		2.40

1 MHz

2.40

耗散因数

1 kHz

7.0E-4

1 MHz

8.2E-3

可燃性等级  
可燃性等级单位制测试方法

V-0

极限氧指数

40