

长玻璃纤维 PP PP-GF50-0458 P10/10

产品名称	长玻璃纤维 PP PP-GF50-0458 P10/10
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	泰科纳:15 g/10 min GF50-0:熔指10 美国:硬度80R
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

长玻璃纤维 PP PP-GF50-0458 P10/10

种类

PP(聚丙烯),未指定

形态

颗粒

填料/增强材料

50% 玻纤

物理性能

数值 / 单位

测试条件

测试方法

密度

1.34 g/cm

ISO 1183

机械性能

拉伸强度，断裂

145 MPa

ISO 527-2/1A

拉伸强度

75.0 MPa

80 ° C

ISO 527-1/2

拉伸应变，断裂

1.8 %

5 mm/min

Type 1A

ISO 527-2

2.2 %

拉伸模量

1.18E+4 MPa

1 mm/min

6700 MPa

弯曲强度

185 MPa

ISO 178

120 MPa

弯曲模量

8800 MPa

简支梁冲击强度，非缺口

6.50 J/cm

23 ° C

ISO 179 1eU

6.20 J/cm

-30 ° C

简支梁冲击强度，缺口

2.40 J/cm

ISO 179 1eA

3.00 J/cm

热学性能

熔点

165 ° C

10 ° C/min

ISO 11357-1/-2/-3

热变形温度

158 ° C

1.8 MPa

ISO 75-1/-2

138 ° C