

快速接头F型,F型快速接头，不锈钢快速接头，外螺纹快速接头

产品名称	快速接头F型,F型快速接头，不锈钢快速接头，外螺纹快速接头
公司名称	温州金汉机械设备有限公司
价格	9.00/个
规格参数	
公司地址	温州龙湾永兴工业区永裕西路
联系电话	0577-85985558 13777774162

产品详情

快速接头F型,F型快速接头，不锈钢快速接头，外螺纹快速接头

快速接头F型

快速接头F型,F型快速接头，不锈钢快速接头，外螺纹快速接头

F型快速接头简介：F型快速接头是一个公头，它两边没有拉耳，所以它一般是和有拉耳的母头配套使用，这样才能达到快速拆卸安装的效果，所以它的一头是直接和有拉耳的母头直接卡的，而另一头则是外螺纹连接 F型快速接头、外螺纹快速接头、圆弧快速接头、不锈钢快速接头规格DN15-DN150 介质温度 -20~300 () 工作压差 1.6~4.0Mpa 材质 不锈钢 产品别名 快速接头F型 适用范围 供水、化工、工程、管道、等 联接型式 螺纹 类型(通道位置) 直通式 流动方向 双向 驱动方式 手动 用途 放水 适用介质 水力环境 常压 1、快速接头F型2、产品工作压力：16Mpa~3.2Mpa。温度：-20~ +230 。3、产品工作介质：汽油、重油、煤油、液压油、燃油、冷冻机油、水、盐水、酸性和碱性液体、等。4、产品连接方式：内螺纹、外螺纹、接软管、法兰、对焊、承插焊、板把式。5、产品密封材料：丁晴橡胶、聚氨酯、氟橡胶、聚四氟乙烯、乙丙橡胶。6、产品材质为：铝合金、铜、不锈钢sus304，不锈钢sus316制成。7、产品螺纹类型：NPT、ZG、G、BSPT、BSP、DIN259/2999 (国标、美标、英标)。8、产品通径或规格：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150，A型：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是内螺纹的连接丝扣。B型：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是外螺纹连接的丝扣。C型：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是有竹节状的软管接头。D型：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是有内螺纹连接的丝扣。E型：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是带有竹节状的软管接头。F型：一端是卡在母头里的圆弧接头，一端是带有外螺纹连接的丝扣。DC型：是带两个拉耳卡公头的凹槽，可以卡进公头圆弧的管帽堵头。DP型：是一个圆弧堵头，也叫内塞堵头。F型带法兰：一段是卡在母头里的圆弧接头，一端是法兰连接的法兰。C型带法兰：一端是带两个拉耳卡公头的凹槽，一端是法兰连接的法兰。

快速接头F型,F型快速接头，不锈钢快速接头，外螺纹快速接头