

Daikin ETFE NEOFロン EC-6820

产品名称	Daikin ETFE NEOFロン EC-6820
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	Daikin:15 g/10 min EC-682:耐磨 日本:硬度80R
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

Daikin ETFE NEOFロン EC-6820

NEOFロン EC-6820

Ethylene Tetrafluoroethylene Copolymer

DAIKIN AMERICA, INC.

产品说明：

The fluoroplastic ETFE (copolymer of tetrafluoroethylene and ethylene) has extremely easy workability and flexibility, as well as excellent electrical and chemical properties. Because of its superior chemical, thermal, and electrical properties, in addition to the mechanical toughness (flexibility retention life), ETFE finds application in a wide range of conditions. The NEOFロン EFTE coating powders will meet a wide range of needs in many fields, with appropriate heat-resisting primers to ensure the retention of strong adhesion.

物性信息：

基本信息

高光

可加工性，良好

良好的电气性能

	<p>良好的柔韧性</p> <p>良好粘结性</p> <p>耐化学性良好</p> <p>耐热性，高</p> <p>韧性良好</p> <p>优良外观</p> <p>衬里</p>	
用途		
<p>外观</p> <p>形式</p> <p>加工方法</p>	<p>涂层应用</p> <p>白色</p> <p>粉状</p> <p>涂层</p>	
物理性能	<p>物理性能</p> <p>额定值</p> <p>单位制</p>	0.70 到 1.00
熔流率（熔体流动速率）(297 ° C/5.0 kg)		19 到 36
颗粒大小 - Diameter		150 到 270
补充信息	<p>补充信息</p> <p>额定值</p> <p>单位制</p>	0.500 到 5.00