

QVR-105 , 厂家供应QVR-105汽车线

产品名称	QVR-105 , 厂家供应QVR-105汽车线
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司
价格	15.00/米
规格参数	品牌:上海科邦牌 型号:QVR-105 屏蔽密度:95%
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	021-61107513 15800470316

产品详情

QVR-105型号：

QVR-105桥车专用电线 QVR-105多股照明线 QVR-105汽车线束专用电缆 国标汽车线
105度耐热汽车线 耐热型汽车线 高温区电器专用汽车线 国产汽车线 德标汽车线
日标汽车线 美标汽车线 法标汽车线 QVR-105公路车辆用铜芯聚氯乙烯绝缘低压电线
QVR-105汽车线 QVR-105汽车线束 QVR-105软电线 QVR-105连接线 QVR-105软线
QVR-105汽车仪表线 QVR-105汽车连接线 QVR-105汽车电器连接线 QVR-105汽车照明线
QVR-105汽车尾灯线 QVR-105多股软电线

QVR-105应用：

车辆高温区电器及仪表线缆用、电机、电机控制器、移动电器、电动工具、仪器仪表、电子设备、电信机房、成套控制柜、照明工程、机械设备及自动化装置的移动连接。QVR-105 , 厂家供应QVR-105汽车线 , 上海科邦特种电缆厂。

QVR-105结构：

导体：多股裸铜丝或镀锡铜丝绞合，符合GB/T 3956-2008及IEC 60228：2004第5类或第6类导体

绝缘：汽车线专用耐热聚氯乙烯

绝缘颜色：无优先选用色谱、颜色标志为单色或双色，可根据客户需要定选用各种颜色

QVR-105特性：

电线的长期工作温度应不超过105

高柔软性、耐油、耐热、耐寒、耐磨

热收缩测试：收缩率应不超过4%

阻燃性：通过燃烧30s的自熄性测试

QVR-105技术参数：

工作电压：25V/AC或60V/DC

测试电压：1000V/30min

绝缘电阻：20 M .Km (20)

弯曲半径：固定安装 4*D

工作温度：固定安装 -45 ~120