

PT-3D-J,PK-3D-J执行器控制模块

产品名称	PT-3D-J,PK-3D-J执行器控制模块
公司名称	上海乾仪自控阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号116室
联系电话	021-61558922

产品详情

一.产品主要功能 PK-3D-J/PT-3D-J型阀门控制模块（电动装置模块、电动执行器控制模块、电动执行机构控制模块）是以AC380V三相交流电作为电源，接受来自PLC、DCS系统或其它操作器的DC4~20mA信号，控制执行器进行开关动作，构成全电子式电动执行器。PT-3D-J型控制模块采用先进的混合集成电路，包含完整的保护功能。

一、主要技术特点概述：序识别及保护器是电动装置整体型上面使用的模块

1、可以实现远程控制制，实现4-24V直流电源控制 2、可以实现二线控制；

3、有信号开，开信号关；有信号关，无信号 4、实现PLC对电动装置的控制。

二、其特点详解如下：1•输入电压范围：AC340V~420V。2•三相三线制、三相四线制均适用。3•可自动校正三相电源的相序而正确执行对阀门的开、关操控，用户可随意接入电动执行器的三相电源。

4•输入/输出信号均经过光电隔离（可承受2000V浪涌电压）。

5•位置反馈4~20mA信号负载电阻：50~700Ω，精度：0.5%；三电位器调节技术大大简化调节过程。

6•正作用/反作用选择通过模块上的拨码开关完成。7•可检测三相电源的缺相。当电源缺相时，LED灯点亮报警，自动禁止执行器的一切电动操作，直到电源三相供电正常为止。8•若输入信号丢失，执行器将根据用户事先在模块上的拨码使阀门保持原位不动，或动作到阀门全开的位置，或动作到阀门全关的位置。

9•工作温度范围：-20~+65℃。调节型控制模块PK-3D-J/PT-3D-J