

英格索兰从动齿轮供应商 从动齿轮 威盛机电空压机维修

产品名称	英格索兰从动齿轮供应商 从动齿轮 威盛机电空压机维修
公司名称	烟台威盛机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东烟台经济开发区长江路161号天马中心广场1号楼
联系电话	13606382582 13606382582

产品详情

英格索兰空压机客制化配置：

高环境温度选件：即使在55度的高温条件下，仍能实现可靠性能。

确保第二代R系列空压机暴露在严酷的天气条件下，能限制进水而保护敏感的电器元件区域。

生命周期成本计划

系统的应用和配置

系统设计和工程

固定成本服务协议

低环境温度选件：通过安装加热元件，可在冰冻条件下对系统进行保护，从动齿轮，从而确保在低至-23度的温度下空压机能可靠运行。户外选件（IPX2）

无论您的工厂在哪里，英格索兰始终提供24/7全天服务，英格索兰从动齿轮供应商，并提供并且解决方案，保持您的设备以更佳性能运行。只要与英格索兰签署服务合同，英格索兰将承担压缩空气系统整个使用周期中的风险，解决您的，烟台威盛机电工程有限公司作为英格索兰授权经销商将竭诚为您服务。

英格索兰喷油螺杆空压机特点

机组采用低噪声箱式结构，英格索兰从动齿轮厂家，集气、润滑、水、电、控制、冷却(包括后冷却及水汽分离)于一体，实现机电一体化。

机组按带高温高湿环境设计，环境温度为46（水冷型机组的进水温度可达46）从而避免了由于夏季高温导致的停机。

进的转子型线：优化的螺杆转子型线可提升16%的能效

低摩擦轴承布置：有助于提升能效

HB微热鼓风式

处理的气量:

1000-8000 (28.3-226.5 m³/min)

压力点: -40 ° F to -100 ° F (-40 ° C to -70 ° C)

ISO 等级

1 至 2

电压:

460V/3PH/60HZ (400V/3PH/50HZ)

进气压力:150 psig(10.3 barg)

进气温度:

122 ° F (50 ° C)

干燥剂种类:活性氧化铝

产品特点

低底架设计便于维护保养

低压降设计

标准的前置和后置过滤器

方便操作的先进微处理器

的阀门确保了较长的使用寿命

英格索兰了解时间、效率、可靠性和运行费用对于您的重要性，不断为您推出创新的解决方案服务。螺杆机主机替换服务正是体现这一精神，给您在主机大修中更好的选择。

东风本田汽车零部件有限公司

压缩机XF200闭式

东风本田汽车零部件有限公司

压缩机XF200闭式

东风本田汽车零部件有限公司

压缩机XF200闭式

东风本田汽车零部件有限公司

压缩机XF200闭式

英格索兰从动齿轮供应商-从动齿轮-威盛机电空压机维修由烟台威盛机电工程有限公司提供。烟台威盛机电工程有限公司在空气压缩机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，威盛机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。同时本公司还是从事无油螺杆空压机价格，无油螺杆空压机品牌，威海无油螺杆空压机的厂家，欢迎来电咨询。