

# DKJ-410,DKJ-410CX,DKJ-4100,DKJ-410C-X

产品名称	DKJ-410,DKJ-410CX,DKJ-4100,DKJ-410C-X
公司名称	上海乾仪自控阀门有限公司
价格	1254.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区青村镇沿钱公路351号116室
联系电话	021-61558922

## 产品详情

DKJ型角行程电动执行机构 DKJ型电动执行机构，是DDZ型电动单元组合仪表中的执行单元，它接受上位仪表的控制信号，自动地操纵执行机构完成调节任务，广泛地用于电站、化工、石油、冶金、建材、水处理、供热、轻工等行业。DKJ型电动执行机构，配上相应的电动操作器，可完成调节系统的“手动—自动”的无扰动切换，及对执行机构的远方手动操作。我公司生产的执行机构位置发送器是采用最新的传感元件，参考国外同类产品的最新电路，集电源变压器，整流、稳压运算放大，恒流等于一体，制成模块（WFM-P），使执行机构的可靠性，稳定性更高，从而使整个系统更加安全可靠。规格型号DKJ-M即DKJ-W型 型型号 DKJ-2100M DKJ-3100M DKJ-4100M DKJ-5100M DKJ-6100AM DKJ-6100M DKJ-7100M DKJ-8100M DKJ-9100M 反馈信号 4~20mA DC 输出扭矩N.m 100 250 600 1600 2500 4000 6000 10000 16000 全行程时间S 25 40 60 60 90 110 型型号 DKJ-210M DKJ-310M DKJ-410M DKJ-510M DKJ-610AM DKJ-610M DKJ-710M DKJ-810M DKJ-910M 反馈信号 1~10mA DC 输出扭矩N.m 100 250 600 1600 2500 4000 6000 10000 16000 全行程时间S 25 40 60 60 90 110 主要技术指标 1. 反馈信号： 型4~20mA DC， 型0~10mA DC； 2. 输入通道：三个； 3. 输入通道阻抗： 型 250 ， 型 200 ； 4. 输出扭矩：见表； 5. 全行程时间：见表； 6. 基本误差：±2.5%； 7. 回差： 1.5%； 8. 死区： 3%； 9. 阻尼特性： 3次半周期； 10. 电源：单相电压220V %，频率50Hz（380V可特殊订货） 11. 使用环境：温度：执行机构-25~+70 放大器 0~50 12. 防护等级：普通型 IP55，户外型 IP66.ZKJ-110K,ZKJ-210,ZKJ-210X,ZKJ-210K,ZKJ-310,ZKJ-310X,ZKJ-310K,

ZKJ-410,ZKJ-410X,ZKJ-410K,ZKJ-510,ZKJ-510X,ZKJ-510K,ZKJ-610A,

ZKJ-610,ZKJ-610S,ZKJ-710,ZKJ-710S,ZKJ-710X系列电动执行器

ZKJ-1100K,ZKJ-2100,ZKJ-2100X,ZKJ-2100K,ZKJ-3100,ZKJ-3100X,ZKJ-3100K,

ZKJ-4100,ZKJ-4100X,ZKJ-4100K,ZKJ-5100,ZKJ-5100X,ZKJ-5100K,ZKJ-6100A,

ZKJ-6100,ZKJ-6100S,ZKJ-7100,ZKJ-7100S,ZKJ-7100X系列电动执行器

DKJ-110K,DKJ-210,DKJ-210X,DKJ-210K,DKJ-310,DKJ-310X,DKJ-310K,

DKJ-410,DKJ-410X,DKJ-410K,DKJ-510,DKJ-510X,DKJ-510K,DKJ-610A,

DKJ-610,DKJ-610S,DKJ-710,DKJ-710S,DKJ-710X **系列电动执行器**

DKJ-1100K,DKJ-2100,DKJ-2100X,DKJ-2100K,DKJ-3100,DKJ-3100X,DKJ-3100K,

DKJ-4100,DKJ-4100X,DKJ-4100K,DKJ-5100,DKJ-5100X,DKJ-5100K,DKJ-6100A,

DKJ-6100,DKJ-6100S,DKJ-7100,DKJ-7100S,DKJ-7100X **系列电动执行器**