

HES-36-2M内密控NEMICON创新发表

产品名称	HES-36-2M内密控NEMICON创新发表
公司名称	上海菱联自动化控制技术有限公司
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:内密控NEMICON 原产地:日本 品名:编码器
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄6号J
联系电话	13052291157

产品详情

HES-36-2M内密控NEMICON创新发表

电气安装：

在现场的实际应用中，我们会在安装上遇到各种问题，包括机械方面和电气方面的，如果不注意或是做的不规范，都会影响编码器的正常使用和寿命，以下的指导说明在安装上做了详细的说明，更能有助于我们的应用体验。

电气接口：每种电气接口有各自的特点，也有不同的波特率和传输距离，可以根据现场具体的应用环境来选择，实际传输距离与传输速率、编码器及通信线缆的安装干扰环境、接地、线缆选材等有很大关系。

电缆布线：

编码器的导线要根据参数表的电气说明来连接，不使用的导线应单独绝缘包扎或增加绝缘套，避免出现因与其他信号或电源线短接而损坏编码器。

编码器电气接线必须在完全断电的情况下进行，带电拔插接头或电缆，极易损坏编码器。

供电电压必须在额定值的范围内，过高电压的长时间使用对编码器有损害。

供电电源电压必须稳定而波动不大，不要与高干扰元件(如变频器、电磁阀、接触器)共用电源，也可以使用滤波电源。

针对不同的使用环境，选择正确用途的电缆：

(1)拖链线槽里选择拖曳电缆，避免电缆和插座的机械破坏；

(2)加工设备上选择耐油污、冷却液、切削碎片的电缆，避免从电缆接插线和编码器外壳渗透进入；

(3)编码器通讯电缆都要选择专用的屏蔽电缆。

P904-301-010-000,P904-701-010-000,P910-701-010-000

P906-701-010-000,P907-301-010-000,P907-701-010-000

P908-701-010-000,P909-301-020-000,P909-701-010-000

P909-001-000-000,P909-101-000-000,P909-201-000-000

P904-301-110-000,P904-701-220-000,P906-701-110-000

P906-701-220-000,P907-301-110-000,P907-701-220-000

P909-301-000-000,P909-401-000-000,P909-A01-000-000

P909-001-010-000,P909-001-010-000,P909-201-010-000

P908-701-110-000,P908-701-220-000,P909-301-110-000

P909-B01-000-000,P909-C01-000-000,P909-D01-000-000

P909-301-010-000,P909-401-010-000,P909-701-010-000

P909-701-220-000,P910-701-110-000,P910-701-220-000

P909-501-000-000,P909-601-000-000,P909-701-000-000

P909-A01-010-000,P909-B01-010-000,P909-C01-010-000

P904-301-210-000,P904-701-030-000,P906-701-210-000

P909-801-000-000,P909-901-000-000,P908-000-000-000

P909-D01-010-000,P909-501-010-000,P909-601-010-000

P908-000-010-000,P908-001-010-000,P908-201-010-000

P906-701-030-000,P907-301-210-000,P907-701-030-000

P910-701-210-000,P910-701-030-000,P910-701-010-001,P910-701-030-001