

# K-8/10/13/16/20/25/32/36气动振动器

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | K-8/10/13/16/20/25/32/36气动振动器 |
| 公司名称 | 上海展鹏自控设备有限公司                  |
| 价格   | .00/台                         |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 上海市闵行区华翔路3789弄2号              |
| 联系电话 | 86-02152261843 13916104492    |

## 产品详情

### K系列气动振动器

最高温度： 100 = 220

噪音等级范围： 75——95dBA

#### 性能介绍：

壳体由防锈铝制成，内置经过硬化的钢制滚道，钢球可以在其上滚动。

壳体两端置有尼龙端盖，用来定位钢球，同时防止灰尘和水的进入，因此可使本机工作于多尘潮湿的环境中。进、出气口均有标准管螺纹，使排气可由管路引出，确保排气无障。为适应不同安装位置，本机上有4个安装孔：两个水平，两个垂直。

说明：本K系列产品具有一防锈的挤压成形的铝质壳体，内有一钢珠在-热处理过的钢轨上回转。在任一边又尼龙底板支持钢珠以免受到尘埃与水份的侵袭。因此，本产品适合在灰尘或潮湿的工作环境使用。在进气口与排气口有标准的管螺纹，使保证顺畅排气功能。具有二个垂着与二个水平安装孔以方便安装在任何困难安装的位置。

用途：



|        |     |    |     |     |    |    |    |       |       |
|--------|-----|----|-----|-----|----|----|----|-------|-------|
| K - 13 | 65  | 24 | 113 | 90  | 16 | 9  | 50 | G1/4" | 0.265 |
| K - 16 |     | 27 |     |     |    |    |    |       | 0.305 |
| K - 20 | 80  | 33 | 128 | 104 | 16 | 9  | 60 | G1/4" | 0.540 |
| K - 25 |     | 38 |     |     |    |    |    |       | 0.640 |
| K - 30 | 100 | 44 | 160 | 130 | 20 | 11 | 80 | G3/8" | 1.140 |
| K - 36 |     | 50 |     |     |    |    |    |       | 1.350 |

警告：气动振动器对设备具有破坏力，如振动力量过大，请调整至合适气压。