

# 湘西鹅卵石 公园铺路鹅卵石 安然建材发货及时

产品名称	湘西鹅卵石 公园铺路鹅卵石 安然建材发货及时
公司名称	湖北安然建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区天赖大道33号
联系电话	18771568513

## 产品详情

鹅卵石的用途：鹅卵石被广泛应用于公共建筑、别墅、庭院建筑、铺设路面、公园假山、盆景填充材料、园林艺术和其它上层建筑。它既宏扬东方古老的文化，又体现西方古典、优雅，返朴归真的艺术风格。鹅卵石还为净水、污水处理、电力、园林等项工程提供了材料。

鹅卵石也被广泛应用于电厂变压器使用、水处理滤料垫层、公共建筑、别墅、庭院、园林路面铺设、河道大堤、湖底、化工厂、污水厂、钢厂、自来水厂等工程。净水效果好且易于冲洗，使用周期长，是目前双层、三层滤池主要使用的净水材料之一。

砾石为石英矿石破碎精加工而成。广泛用于自来水厂、机器过滤器、阴阳离子交换等水处理承托层。我厂是生产鹅卵石的厂家，3-5公分五彩鹅卵石，生产鹅卵石、鹅卵石滤料、黑色鹅卵石滤料、白色鹅卵石滤料和杂色鹅卵石滤料等多种类型鹅卵石滤料。主要作用于水处理鹅卵石、过滤池用鹅卵石、承托层鹅卵石、垫层用鹅卵石、过滤罐用鹅卵石等。我厂生产的鹅卵石滤料是经过天然河流采挖、筛分、水洗加工而成。鹅卵石滤料无毒、无味、不脱色。品质坚硬，色泽鲜明古朴，鹅卵石具有抗压、耐磨耐腐蚀的天然石特性。

鹅卵石有天然鹅卵石、机械鹅卵石、人工鹅卵石等，品种繁多，各种粒径应有尽有，货源充足，质量可靠，是您的放心选择!

电厂变压器天然鹅卵石：5—8CM、8—12CM；（电力部门检验合格全通过）变电站用鹅卵石，湘西鹅卵石，储油池填充鹅卵石/卸油坑鹅卵石，变电所变压器鹅卵石，变压器垫层鹅卵石.变电站用鹅卵石，储油池填充鹅卵石/卸油坑鹅卵石，变电所变压器鹅卵石，变压器垫层鹅卵石.

主要用于大型油浸式变压器的底部，下部应设有储油池，面积要稍大于变压器所占平面，深度1M左右，铺设直径10CM左右的鹅卵石，主要目的就是吸收变压器漏油。放置变压器鹅卵石，便于变压器泄油是一个原因，此外，排水槽上鹅卵石，绝缘、便于检修、运行人员检查、工作也是一个原因。变压器鹅卵石可以防止变压器着火时油泄至地面时仍然燃烧，也不会堵塞泄油坑底部的排油（水）孔。泄油时还起冷却油温的作用，以防油燃烧。

接下来就来讲讲铺鹅卵石的铺法：

## 一、干铺法

- 1、将阳台地基层清理干净，清掉原来的混凝土。
- 2、底层砂浆用细沙石混凝土抹到自流平，因为阳台面积相对较小，厚度约至5公分左右就行，如果是大露台要用厚度约至8-10公分。（因为阳台未装修前就比客厅低几公分，客厅二次水电铺管及铺砖后少都比原来高10公分左右）因此打底用个5-6公分足够了。
- 3、再用干水泥灰（水泥和沙子混匀不加水），按鹅卵石的厚度的四分之三位置抹平。
- 4、按想要的几何图形可想要纹路来插上鹅卵石，把鹅卵石三分之二部分（尖头朝向）插入水泥干灰中，公园铺路鹅卵石，并把每块鹅卵石高度控制在同一水平，鹅卵石间距要紧密点。
- 5、鹅卵石插完后，用软帚轻扫表面的水泥干灰，再轻轻近距离洒水，洒水要均匀，水流不可太大，水洒至刚开始外溢就结束，过个两三天，鹅卵石铺地板也就算完成了。

## 二、湿浆铺法

- 1、在阳台地板铺一层水泥砂浆，找好自流平，厚度控制根据鹅卵石的厚度来定，一般差不多3-10公分。
- 2、再把鹅卵石插入水泥砂浆即可。铺的时候也是注意将卵石尖的那头朝下，石头大小、厚度不一，那么插时控制下，让鹅卵石表面一样平。

一般湿铺法较多用于鹅卵石小路，花园等对图案无要求的地方。这种方法也较简单。

想这么做的朋友可以试试看，想要好看还是请泥水师傅帮忙会更好点。

湘西鹅卵石-公园铺路鹅卵石-安然建材发货及时(诚信商家)由湖北安然建材有限公司提供。湖北安然建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！