

# QJQ3系列活塞式气动振动器

产品名称	QJQ3系列活塞式气动振动器
公司名称	上海展鹏自控设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市闵行区华翔路3789弄2号
联系电话	86-02152261843 13916104492

## 产品详情

产品名：活塞式振动器

详情：

### 产品简介

- 1、在空间任意方向安装使用。
- 2、在管路上加节流阀可调频。
- 3、使用方便，只需用一根通气管即可。
- 4、振动力大。
- 5、寿命长。
- 6、材质为碳钢和不锈钢两种。

### 工作原理

利用压缩机高压气体通过进气口进入产品内活塞下腔。推动活塞上行，活塞上腔气体被挤压通过排气孔排出。当活塞上行到终点时，气体通过槽和气道自动换向使气体进入活塞上腔。高压气体压活塞下行至终端第一循环结束，第二循环开始，依次不断的往复循环使激振器产生平动和晃动，从而产生振动力。

### 产品规格

活塞直径	1	2	3	4	5	进气口 M	排气口	工作压力M Pa	振动频率 Hz	激振力 幅 N	噪音 dB	使用温度	重量(k g)
------	---	---	---	---	---	----------	-----	-------------	------------	------------	----------	------	------------

32	70	58	3	100	58	G1/8 "	4	0.2 ~ 0.4	10 ~ 70	300	65	-8 ~ 70	1
40	78	66	3	130	62	G1/8 "	5	0.2 ~ 0.4	10 ~ 60	1050	65	-8 ~ 70	1.5
50	88	76	3	130	62	G1/8 "	5	0.2 ~ 0.4	10 ~ 50	1200	65	-8 ~ 70	2
63	108	94	10	140	68	G1/4 "	7.8	0.2 ~ 0.4	10 ~ 40	1700	65	-8 ~ 70	3.3
80	130	115	10	140	68	G1/4 "	7.8	0.2 ~ 0.4	10 ~ 40	2300	65	-8 ~ 70	5.75
100	154	136	12	150	74	G1/4 "	8	0.2 ~ 0.4	10 ~ 30	3880	65	-8 ~ 70	8
125	185	166	14	150	74	G1/4 "	8	0.2 ~ 0.4	10 ~ 30	10500	65	-8 ~ 70	12
140	207	186	14	170	82	G1/4 "	8	0.2 ~ 0.4	10 ~ 25	13800	65	-8 ~ 70	14

【振动力大，但噪音不超过80dB，解决物料严重粘壁，堵塞，混凝土灌浆模板振动，不锈钢的用在食品和制药行业】

#### 产品应用：

振动给料 \* 输送 \* 筛分 \* 脱水 \* 干燥 \* 洗剔 \* 落砂 \* 成型 \* 振捣 \* 振实 \* 料仓 / 料斗防堵塞，作为架桥破坏器、破拱助流器使用。

#### 注意事项：

1. 气动振动器对设备有破坏力，如力量过大时，请至合适的气压，避免损坏设备。
2. 面积小桶壁时，请在桶壁间加焊一加强板。
3. 固定气动振动器时，必须用高张力螺丝配合平垫圈及弹簧圈固定。
4. 气动振动器安置高处时，应在桶槽斜斗处加装安全吊索以确保安全。
5. 供给气动振动器的气源一定要干净，因为污染的气源会加速活塞的磨损，造成密封失效，气动振动器无。