

WDZ-KYDPYDP2铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

产品名称	WDZ-KYDPYDP2铜芯无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联线缆 型号:WDZ-KYDPYDP2 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

应用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型控制电缆，由于具有良好的评比性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受

用于交流额定电压450V/750V及以下控制监控回路及保护线路等场合。其中屏蔽型[控制电缆](#)，由于具有良好的评比性能得到电厂、电站的大量使用，电缆意义敷设在市内、电缆沟、管道、直埋、竖井等能承受较大机械拉力的固定场合。

二、标准和结构

产品执行GB9330-88国家标准。

导体材料：铜导体、分(1类独股导体、2类7根交合导体)

绝缘材料：聚氯乙烯绝缘加数字编码

填充材料：塑料填充物

屏蔽材料：铜丝屏蔽

护套材料：聚氯乙烯护套

额定电压：450/750V

三、使用特性

1、电缆导体的长期允许工作温度为70 。

2、电缆的敷设温度应不低于0 ，推荐的允许弯曲半径：无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6 倍。有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6 倍。