

WQK带切割装置潜水排污泵

产品名称	WQK带切割装置潜水排污泵
公司名称	杭州斯蕾达泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市下城区万城机电商务楼西372号
联系电话	86-05714009999571 15268583325

产品详情

型号	性能			电机功率 (Kw)	转速 (r/min)	电压 (V)
	口径 (mm)	流量 (m3/h)	扬程 (m)			
WQK8-12	32	8	12	0.75	2900	380
WQK20-7	50	20	7	0.75	2900	380
WQK10-12	40	10	12	1.1	2900	380
WQK8-22	25	8	22	1.1	2900	380
WQK20-15	50	20	15	1.5	2900	380
WQK15-30	40	15	30	2.2	2900	380
WQK20-20	50	20	20	2.2	2900	380
WQK25-15	65	25	15	2.2	2900	380
WQK40-7	80	40	7	2.2	1450	380
WQK30-15	80	30	15	3	2900	380
WQK25-30	65	25	30	4	2900	380
WQK40-15	80	40	15	4	1450	380
WQK85-10	100	85	10	4	1450	380
WQK65-25	80	65	25	7.5	2900	380
WQK80-20	80	80	20	7.5	1450	380
WQK100-15	100	100	15	7.5	1450	380
WQK100-25	100	100	25	11	1450	380
WQK115-15	125	115	15	15	1450	380
WQK180-15	150	180	15	15	1450	380

概述

[WQK/QG带切割装置排污泵](#)

具有排污通过能力特别强，带切割性能好，能将污水中的长纤维、塑料、纸、带、布条、稻草、绳子等杂质切碎后排出，采用最先进的方法，设计成最合理的水力特性，使电泵可以全扬程运行，优良的干式

电机和水泵

的最佳组合,使电泵的总效率达到西德abs公司的ass带切割装置系列产品相同,电泵采用高质量的硬质合金,双端面机械密封和骨架油封组面部位,不得超过电动机高度的1/2,抽送污物温度不超过40。

WQX系列污水污物潜水排污泵

主要用于排送生活废水、污水、人粪尿及含有短纤维纸屑、木屑、淀粉、泥沙、矿石粒等固体悬浮物和非腐蚀性介质,被抽送液体温度不超过40,密度不大于1200kg/m³,pH值~9。该电泵采用双端面机械密封和旋转叶轮,叶轮采用不锈钢、耐磨损、不堵塞、不缠绕、具有体积小、结构紧凑、携方便等优点。

维护保养

1.

电泵

应有专人管理与使用,并定期检查电泵绕组与机壳之间的绝缘电阻是否正常最低不得低于0.5兆欧,否则必须拆下将定子烘干,绝缘电阻升高后方可使用。 2.

每次使用特别是用于较稠较粘的浆液后,应放于清水中运行数分钟再存放。 3.

电泵

每使用300~500小时后应打开腰部油孔螺钉并用纯净10号机油补充,使用机械密封保持良好的润滑状态。如发现油室大量进水则表明机械密封失效,应予更换。 4. 电泵启动后如发现流量不足或扬程达不到规定值(除管路阻力大或堵塞)可能是转向反了,这时应断开电源,将电缆的三根相线中任意二根相互对换后,重新接好再启动便可。 5. 电泵拆卸、维修后,密封性能必须经0.2MPa气密试验检查。

6. 弯头和电泵分离放在板箱内,请将弯头装在电泵上,如果电泵和管道连接则不必再装弯头