

# 移动式小型坑道排烟风机敦品WX18应急救援通风装置风量1800

产品名称	移动式小型坑道排烟风机敦品WX18应急救援通风装置风量1800
公司名称	苏州敦品工业科技有限公司
价格	7500.00/件
规格参数	品牌:敦品工业 型号:WX-1800 产地:江苏苏州
公司地址	昆山开发区盛晞路688号4号厂房二楼A4号
联系电话	13372123999 13328055185

## 产品详情

苏州敦品WX-18充电式48V锂电池矿井排烟装置主要针对如矿井通风、窖井排风、电缆井排风、污水坑道通风换气、管道井下排风、封闭房各种受限密闭狭小的空间，常年空气不流通的环境消防、应急救援、抢修、维修、排抽排废气毒气使用，避免废气毒气危害工作人员的健康。WX-18充电式48V锂电池矿井排烟装置是用于预防电缆井下有毒有害气体损伤工作人员的一款通风设备，可以与气体检修设备配套使用。本产品采用一体式便携设计，自带电源，具有电量显示功能，已操作。WX-18充电式48V锂电池矿井排烟装置采用内转子电机，增压风叶，风量大，噪音低。请注意：此排风装置，是将井内的气体抽出，不是往井内输送气体。

型号WX18（内置锂电池版）

尺寸400\*340\*400mm

风量1800m/h

输入电压AC220V 50Hz

逆变器功率500W

重量19.5kg

风机额定功率175W

电池容量24V 25Ah

输出电压AC220V 50Hz、DC5V 3.1A

续航时间5.5h

型号WX18B（不带电池插电版）

尺寸400\* 340\* 400mm

重量15.2kg

产品参数：

尺寸（mm）：400\*340\*400重量：19.5kg

风量（不带风管）：1800m<sup>3</sup>/h

风量（带风管）：300m<sup>3</sup>/h额定功率：80W

输入电压：AC220V 50Hz电池容量：48V 15Ah

逆变器功率：500W输出电压：AC220V 50Hz、DC5V 3.1A

配置风管：5米-10米10寸风管使用温度：-20-60

注意事项：

- 1、WX-18充电式锂电池矿井排烟装置充满电可连续使用约6小时，电量显示低于5%时请及时充电，以免影响产品性能和使用寿命。
- 2、WX-18充电式锂电池矿井排烟装置充电时请使用本产品配套的锂电池充电器进行充电，严禁直接将220V交流电直接输入装置进行充电，严重时可使装置损坏。
- 3、WX-18充电式锂电池矿井排烟装置时，要先启动电源开关，再启动风机开关，严禁调换顺序。
- 4、当本产品长时间不使用时，请存放于干燥环境中。建议每2到3个月为电池充电一次，防止电池馈电而损坏。