

机架式576芯三网合一ODF配线架特点和选型

产品名称	机架式576芯三网合一ODF配线架特点和选型
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:宁波品悦 型号:三网合一ODF配线架 材质:冷轧板, 不锈钢
公司地址	浙江省宁波市慈溪市龙山镇大海路150号
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

机架式576芯三网合一ODF配线架特点和选型、宁波品悦通信生产的576芯三网合一ODF配线架工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，品悦的576芯三网合一ODF配线架价格优惠，质量好，品质优，值得拥有！

576芯三网合一光纤配线柜、576芯三网合一光纤配线架、576芯三网合一ODF光纤配线柜、576芯三网合一ODF光纤配线架、576芯三网合一光纤机柜、576芯三网合一机柜、576芯三合一光纤机柜、576芯三合一机柜、576芯三网合一网络机柜、576芯三合一网络机柜

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、684芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF配线架、宁波品悦通信设备有限公司是从事光纤配线架_光纤配线柜_ODF光纤配线架(柜)_ODF配线架(柜)_ODF单元箱_ODF配线箱等通信接线设备的高新科技企业，公司创建以来，凭着对光纤通信新技术的不断追求以及对市场的快速响应构筑差

异打造精品的可持续发展战略及时准确的为用户提供贴切迅捷的产品和服务。

采用镀锌处理冷轧钢板和表面喷涂的工艺,光纤分配盘采用掺杂阻烯材料的喷缩材质,轻便灵活,又结实耐用,具有光缆引入,固定和保护功能,光缆终端与尾纤熔接功能,用户可根据实际需求选配单元数量或法兰盘数量

模块化设计:19英寸标准,单元体及每个模块均可单独取出,方便灵活配置与扩容。

易升级:可用作传统的ODF,也可平滑地增加智能化光纤管理功能,且不影响正常的业务通信。

易操作和维护:清晰的功能分区方便操作和维护;通过跳纤实现交叉连接,走纤路由清晰,运维管理方便;全正面操作,支持前后及左右并柜安装或靠墙安装,易于安装与维护。

三、使用条件:

工作温度:-10 ~+40

贮存温度:-25 ~+55

相对湿度: 85%(+30

大气压力:

四、适用性指标:

标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm;

光纤活动连接器:符合GB12507及相关标准的规定;

光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。

一体化模块:一体化托盘,一体化盘,一体化熔纤盘,一体化熔纤熔接盘,迷你型托盘,一体化溶解单元,V2.0~V3.0一体化托盘(12芯)12V2.0一体化托盘【一体化盘、一体化模块】,12芯一体化盘,12芯一体化托盘,12芯熔纤盘,普天一体化模块|世纪人一体化熔纤盘|普天12芯一体化模块|熔配一体化托盘|V2.0一体化托盘|V3.0一体化托盘|一体化熔纤盘|普天12芯(左出纤.右出纤一体化熔纤盘)普天一体化熔配单元|普天一体化熔配模块|世纪人一体化熔配模块|一体化熔配单元。一体化盘用途:

用于光纤的熔接、分支;

盖可翻转,盘可叠加,扩大容量,安装、使用及为方便。光配线产品,塑料配件熔接盘是组合在光缆交接箱体内,光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度,另一部分与其它光缆直接对接(直熔)。熔接盘是对每一根光纤,互相任意连接,配合使用。熔接盘是组合在光缆交接箱体内,光缆一部分光纤与尾纤熔接用于连路调度,另一分与其它光缆直接对接(直熔)。熔接盘是对每一根光纤,互相任意连接,配使用。熔接盘采用高强度工程塑料注塑成型,阻燃、强度高、抗老化时间长等。

模块化设计，单元箱集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，满足离架或在架操作使用；

光缆、尾纤、跳线的管理层次清晰，有良好可操作性；可适用安装FC、SC等多种适配器；

工作温度：-5 ~40 ，相对湿度： 85%（30 时），大气压力：70~106Kpa；4、标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；

插入损耗： 0.5dB；

回波损耗：PC 40dB、UPC 50dB、APC 60dB；

抗电强度： 3KV(DC)/1min不击穿、无飞弧；

绝缘电阻： 1000M /500V(DC)；

寿命： 1000次。

一体化盘 产品介绍：

材质：阻燃ABS工程熟料。

颜色：黑色、白色和黑黄一体。

主要技术参数 *工作温度：-5 ~40 *相对湿度： 85%（30 时），*大气压力：70~106Kpa
*阻燃性：采用阻燃塑料（ABS），阻燃性能达到行业要求，添加抗老化剂。

应用范围 *用于光纤的熔接、分支 *盖可翻转，盘可叠加，扩大容量，安装、使用极为方便。

一体化盘 产品作用：

熔接盘是用于光缆接续（俗称接头）时盘放多余纤芯的工具，一般固定在光缆终端盒的中间，是光缆终端盒的重要组成部分。

一体化盘 特点：

熔纤盘可分为4芯、6芯、8芯、12芯和24芯，尾纤、光缆束管有各自盘线通道，分层管理，有效护光纤不受损伤。三层结构，*下层为配线盘，中间为接盘，顶部为盖板，熔接、配线一体化，操作方便。适用于FC、SC、LC、ST四种适配器和带状、束状、非带状光缆。光纤在任何位置，弯曲半径于40MM。适配器与接续单元正面呈30°斜角，既保证了跳线的弯曲率半径，又可避免激光灼伤人眼。