

# 便携式泡沫灭火器 海珠区泡沫灭火器 联捷灭火器

产品名称	便携式泡沫灭火器 海珠区泡沫灭火器 联捷灭火器
公司名称	广州联捷消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇龙基北路西十三巷48-52号
联系电话	13925188119 13925188119

## 产品详情

灭火器充装选广州联捷消防工程有限公司——主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。

外储压七氟丙烷气体灭火系统的主要特点是灭火剂充装量高、输送距离长、管径相对较小。瑞泰公司开发的产品结合上述优点，也具有以下特点，创造了新一代外储压产品技术。

- 1.具有减压功能的容器阀技术，新设计的容器阀融合了减压技术，设计结构精致。
- 2.液位单向阀技术，防止七氟丙烷药剂在系统伺服工作状态下泄漏，防止动力气体回流。
- 3.冲击雾化喷嘴技术，当七氟丙烷药剂通过高压氮推入喷嘴时，液态七氟丙烷药剂通过冲击盘冲击雾化，均匀喷洒至保护区，缩短雾化时间，达到更好的灭火效果。
- 4.减少了化学钢瓶的开口。传统上需要在钢瓶上打开三个瓶口，而我公司只设置两个瓶口。从安全角度看，钢瓶开口越少，安全性越大。
- 5.规格齐全，分别为70L/90L/120L/150L/180L，便携式泡沫灭火器，每种规格的药剂只对应一个动力瓶。形式简单，结构统一。

欢迎来电广州联捷咨询更多信息。泡沫灭火器

灭火器充装——广州联捷消防工程有限公司主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。

针对消防的重要性，介绍了市场上几种常见的气体灭火技术。通过对几种气体灭火技术性能的比较和分

析，结合工程的实际应用，提出清洁气体灭火技术将成为未来消防的主流观点，促进气体灭火技术的应用

随着国民经济的快速发展，建筑的使用功能日益复杂，泡沫灭火器批发，火灾隐患逐年增加，海珠区泡沫灭火器，对人民群众的人身财产安全和社会公共安全构成极大威胁。据部消防局统计，2007年我国共发生火灾15.9万起(不含森林、草原、、矿山地下火灾)，45l推车式泡沫灭火器，其中电气火灾多，共45703起，占总数的28.8%。

目前，工业和民用消防技术措施种类繁多，如消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统和气体灭火系统。传统的消防主要依靠水作为灭火介质。虽然灭火性能好，设备低，但不能完全满足建筑灭火的需要，为气体灭火剂的发展提供了广阔的空间。

欢迎来电广州联捷咨询更多信息。泡沫灭火器

灭火器充装选广州联捷消防工程有限公司——主营：提式干粉灭火器冲装、消防水带、推车灭火器、二氧化碳灭火器、消防水带、泡沫灭火器充装、接扣、灭火器箱等。

IG541气体灭火系统具有清洁、无毒、绝缘、灭火效果好的特点，广泛应用于大型数据中心、轨道交通、地铁、机场、档案馆等环境要求较高的场所。如果IG541气体灭火系统在实际应用中不注意维护，灭火系统安装后很可能无效，在发生火灾的关键时刻无法灭火。今天主要分享IG541气体灭火系统的问题和维护解决方案。

维护的局限性。

在一般维护工作中，维护人员于自动报警状态。在手动报警状态下，系统的弱电信号联动反应测试只能保证电磁阀的功能。系统联动没有完全测试，缺乏启动管道和灭火剂输送管道性能的测试。

启动管道和灭火剂输送管道是保证灭火作业的重要环节。系统设备投入使用后，会随着环境和安装问题出现不同程度的设备老化。例如，法兰接口的气密性降低。管道内壁腐蚀残渣堵塞。喷嘴被应用环境污染堵塞。环境因素导致启动瓶线路接触不良，灭火剂无法正常传输到保护区进行灭火作业。喷气试验的重要性在维护工作中不容忽视。

欢迎来电广州联捷咨询更多信息。泡沫灭火器

便携式泡沫灭火器-海珠区泡沫灭火器-联捷灭火器(查看)由广州联捷消防工程有限公司提供。广州联捷消防工程有限公司是从事“消防工程设计与安装,消防工程安装与改造,消防设备维护与保养”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：吴经理。