

水性非固化橡胶沥青防水涂料质量

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 水性非固化橡胶沥青防水涂料质量 |
| 公司名称 | 潍坊市龙厚防水材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省寿光市台头工业园 |
| 联系电话 | 13407910997 |

产品详情

水性非固化橡胶沥青防水涂料质量突出的自愈合能力:

当防水层受到外力作用被戳破时，破坏点不会扩大，防水层底部也不会发生窜水现象，而且材料的蠕变性能自愈轻微的渗漏问题，提高了防水层的可靠性，减少了工程维护成本。

优异的抗老化性、低温柔性、耐腐蚀性

粘结力强:可与不同基层粘结，即使在潮湿基面也有很好的粘结力。

良好的可施工性:固含量99%以上，加料、泵出，连续化施工，可一次涂抹至指厚度，施工速度可达115m²/h。

安全环保:无毒、无溶剂、施工无明火，安全环保。

防水涂料

(1)为保证工程质量与进度，开工前对操作人员进行质量管理教育，强调施工质量的重要性，工程质量严格执行“三检”制度。首先要在施工小组内实行自检制度，当工人在施工操作或完成一道工序时，要随时认真地对其操作按工艺、技术规程要求进行自检，严格按照施工方案来施工。其次，施工小组应对上道工序或分项

工程进行交接检查，严把质量关，对工程质量进行完善的监控，发现问题，及时返工，坚决质量问题

(2)防水施工过程中，施工人员应穿软底鞋，施工中不能有尖物接触防水层，如推车脚、铁锹、沙砾等。

(3)在浇筑混凝土保护层前的整个施工过程中，不允许穿钉子鞋的人员进入施工现场，严禁在防水层上面推小车，以免破坏防水层。

(4)各道防水层严禁在雨天施工。

在高温环境下，传统非固化的低热熔性导致在立面使用时，材料容易受到重力影响，慢慢往重力方向流动，水性非固化橡胶沥青防水涂料质量，造成表面涂料下滑，卷材起鼓、扭曲，慢慢与基层剥离，其被称道的“蠕变性”便成了它的弱点。

高耐热性非固化防水涂料则是在原非固化基础上加入特殊助剂，改变材料性能，使其拥有更好的耐高温性能，经检测，环境温度超过85 材料也无滑动、流淌、滴落。

水性非固化橡胶沥青防水涂料质量由潍坊市龙厚防水材料有限公司提供。潍坊市龙厚防水材料有限公司是山东 潍坊 ,防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在龙厚防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创龙厚防水更加美好的未来。