

康明斯柴油发电机300千瓦开放静音式

产品名称	康明斯柴油发电机300千瓦开放静音式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	128800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

康明斯柴油发电机300千瓦开放静音式静音柴油发电机底架特有的拐角式设计，能有效避免机组在运输过程中的碰撞，既美观又实用。立柱式的设计能够更好的支撑发电机的稳固性，圆孔设计可以分散发电机的整体压力，机组运行过程中如有水进入也可及时的排出。

质量稳定、调速平稳、反应灵敏、油压均匀、更加省油。喷油泵是发动机重要的四大部

件之一，大泽发动机组采用高原油泵、北京天纬油泵、龙口斯太尔泵，南岳衡阳油泵等。雾化好、燃烧充分、降低排放和油耗的同时有效防止燃烧室积碳。

大容量底座油箱，采用双层喷塑烤漆，有效提高底架的耐腐蚀性能和美观度，避免了机组底架受日常空气中的酸性物质腐蚀，造成底架断裂、漏油等事故的发生。

康明斯动力TO-300CF详细参数

技术规范：

额定输出：300KW

备用功率：310KW

额定频率：50Hz

额定电压：380

额定转速：1500rpm

相 数： 三相

功率因数： 0.8（滞后）

启动方式： 电启动（选配全自动ATS）

发动机技术参数：

发动机品牌： 重庆康明斯

动力型号： NTA855-G2A

气缸排列方式： 直列

气缸数量： 6缸

冷却方式： 封闭式水循环冷却

供油方式： 直接喷射压燃式

调速方式： 电子调速

进气方式： 涡轮增压

机油型号： SAE10W30(或CD)

燃油型号： 0# -10#柴油

排 量： 14L

柴油油箱： 200L

机组耗油量： 208g/kwh

电机技术参数:

电机型号： TO320000ET

额定功率： 300KW

接线方式： 三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

工作时间： 8-12h

工业消音器： 有

自动调压： 有

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H)：3980×1300×1950 机组重量 (kg)：2500

康明斯柴油发电机300千瓦开放静音式产品质量远同行服务质量更加到位只需表明您的需求，我们将为您配备全套的电力解决方案。

静音柴油发电机精工铸品牌实力,全铜电机强劲动力,静音省油性能稳定全新升级（品质保证

工厂直销减少成本.厂家直接供货，减少经营环节，真正的做到高性价比。一流的品质，一流的厂家，

让您购买产品有保障。

机器可选配等功陋换器及遥控启动功能

等功率特点：可同时使用220V和380V进行同等交换。遥控启动特点：简介、方便，无需人工启动，50米内即可启动。我们电机的漆包线采用单层刷漆，绝缘好耐高温，故障率低，使用寿命长。