

# 烟台西门子一级总代理商

产品名称	烟台西门子一级总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

烟台西门子一级总代理商 IM 467/IM 467 FO 不能与扩展 CP 443-5 一起使用 数字量模块 4.3  
为数字量模块分配参数 S7-400 自动化系统模块数据 96 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 4.3.3  
数字量输出模块的参数 概述  
可组态的数字输出模块根据各自的功能使用下表列出的参数和取值范围的子集 缺少 L+ 0 mA/0 V POWER  
OFF - 存在 L+ 0 mA/0 V - 缺少 L+ 0 mA/0 V - \*只在使用 2 线制传感器时需要 L+  
电源电压出现故障时的行为 如果为具有诊断功能的模拟量模块组态了 2  
线制传感器, 则当该模块的负载电源电压 L+ 出现故障时, 会通过模块上的 EXTF LED 指出  
电源模块必须具有充分的 噪声滤波功能, 例如, 使用接地电缆 一般规则: 在出  
错时, 会将相关位设置为 “ 1 ” 下表的\*后一列列出了在 STEP 7 中必须为 “ 参比端 ” 参数设置的特征  
可以使用测量方法和测量范围的组合, 而无需在 STEP 7 中组态 SM 431 ; AI 16 x 13 位 启用中断  
未预设中断 - 换言之, 不进行相应的参数分配会禁止出现中断  
使用 “ 超过上限或下限 ” 触发器的硬件中断 通过设置上限和下限定义工作范围 4DMU : 电流(4 线制传  
感器) 4 到 20 mA ± 20 mA C 数字化模拟值在 “ 电流测量范围内 模拟输入通道模拟值的表示 ” 一节 列出

[保定西门子一级总代理商](#)