

金库门 避难室安全屋的开门方式

产品名称	金库门 避难室安全屋的开门方式
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	38800.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

金库门结构及用材：执行GB37481-2019标准

第1层：外包厚度为1.2mm厚不锈钢板，材质为SUS304；第二层：主门板，厚度为8mm厚的不锈钢板；第三层：高锰钢板，厚度为30mm；第四层：防火层，防腐、防电腐、耐高温、而高热功能的合成材料；第五层：夹层加强板，厚度为4mm厚的不锈钢板；第六层：锁盒盖板，厚度为1.2mm厚不锈钢板；第七层：不锈钢栅栏门。铰链侧有2个方型明铰链，4个直径为 40mm活动门栓。开启侧有4个直径为 40mm活动门栓，锁栓伸入锁孔有效长度为35mm。

金库门定做的执行标准 金库门符合中华人民共和国金融行业标准《金库门JR/T0001-2000》2级标准，防护达到北京公安《金库门通用技术条件GA/T143-1996》B级标准，具有防火防爆、防砸、防撬、防火焰切割、防钻、防喷锯、防腐蚀、防撞击、防震的功能。

移动金库房（避难室安全屋、逃难间）的基本结构：由金库门，底顶拼块、墙拼块组成。在墙体的各拼块之间、拼块与库房门之间均采用镶嵌结构，便于易地安装。库房墙板厚度为45mm。内外五层设计，依

次是：第一层1.2mm不锈钢板饰板、第二层3mm厚上海宝钢热轧钢板，第三层：37.8mm夹层（中间加骨架为40×40mm角钢）浇灌防火、隔潮材料（石棉粉、珍珠岩、水泥等拌合物）第四层：3mm厚上海宝钢热轧钢板，内进钞通道及收钞仓用材为2mm钢板。组合库房门为半包不锈钢金库门，门体与门框均采用5mm厚钢板制作，外全包1.2mm不锈钢板，后面为3mm钢板。后为1.5mm钢背板。

移动金库房锁具配置：配备一套6731型美国进口机械密码锁及一把银行双匙锁。左墙投币口小门安装一把机械密码锁及一把十字锁。收钞仓安装一把十字锁。

金库门支持：开门日志、远程值守、联网、监控、报警、图片抓拍、酒精测试等功能

开门方式：人脸、虹膜、指纹等电子密码锁配置。除了纯机械、或半自动开启，也可全自动开门，全智能型，或电动平移，不需手动开门。