

汽车线押出机,汽车线设备,押出机,挤出机

产品名称	汽车线押出机,汽车线设备,押出机,挤出机
公司名称	苏州泰方机械有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	昆山开发区南河路1088号1幢
联系电话	13812930229

产品详情

[汽车线押出机](#)的设备用途：

适应于生产汽车专用花线、低压普通电线AV、低压薄皮电线AVS、低压超薄皮电线AVSS、电子照射PVC低压电线AVS、电子照射PE低压电线AEX、低压压缩导体薄皮CAVS等.应于PVC、PE等常规塑料押出,主要用于电源线、电力电缆等押出生产。

[汽车线押出机](#)的技术特点：

1. 精密的押出工艺控制，押出外径误差可控制在 $\pm 0.01\text{mm}$ ，生产线速度达到500米或更高。
2. 专配移动立式押出附机或其他形式之附机，满足多色条、色皮共挤等特殊工艺技术要求。
3. 专配先进的汽车线专用机头,保障产品绝缘厚度及同心度等各种工艺要求。
4. 专配快速换色系统，可实现不停机更换色条颜色，大大降低废品率。
5. 配备精密的闭循环反馈控制系统,自动控制线芯之绝缘外径、同心度等工艺参数,确保产品品质。
6. 双甩桶不停机连续性放线，既提高了生产效率，又减少了在停机穿线时的原材料浪费。
7. 收线可选配微电脑全自动摇盘机、梅花落桶收线机、双轴全自动收线机，以满足不同的电线包装要求。
8. PLC+专业数控软件,工业计算机操控,储存显示及修正各种工艺参数,全程控制、调整、监控生产线状态。

[汽车线押出机](#)的技术规格：

规格型号	TF-50+35	TF-70+35	TF-80+40
押出材料	PVC、PE、SR-PVC、XLPE、辐照PVC等		
放线型式	动力放线	动力放线	动力放线
放线线轴	PN500-630	PN500-630	PN500-630

螺杆直径	50	70	80
螺杆长径比	25 : 1	25 : 1	25 : 1
押出kg/h	90	120	140
主机马达功率	20HP	30HP	40HP
线径规格	0.5-5.0	2.0-15.0	5.0-35
温控	6段	6段	6段
冷却装置	U型双层	U型双层	U型双层
引取功率	5HP	5HP	7.5HP
储线架型式	斜式	水平式	水平式
储线长度	200	200	200
出线速度	MAX600	MAX500	MAX500
收线型式	双轴	双轴	双轴
收线线轴	PN500-630	PN500-630	PN500-630
电气控制	变频调速+PLC控制	变频调速+PLC控制	变频调速+PLC控制

更多资料请参考[泰方机械官方网站](#)