

铁氟龙押出机,氟塑料挤出机,押出机,挤出机

产品名称	铁氟龙押出机,氟塑料挤出机,押出机,挤出机
公司名称	苏州泰方机械有限公司
价格	100000.00/套
规格参数	
公司地址	昆山开发区南河路1088号1幢
联系电话	13812930229

产品详情

[铁氟龙押出机](#)的设备用途：

适用于生产铁氟龙(氟塑料)耐高温、电线、套管、各类薄皮绝缘多层押出、局域缆数据缆芯线押出、外被押出等。

[铁氟龙押出机](#)的技术特点：

1. 适用于FEP(聚全氟乙丙烯、又称F46)、FPA(氧化烷氧基乙稀树脂)及ETFE(又称F40)等氟塑料生产。
2. 螺杆机筒:均采用新3号钢GH113(同美国GDA材质)耐腐蚀耐高温或采用进口哈氏金钢。
3. 机头:采用新3号金钢GH113材质的专用免调机头或可调机头或采用瑞士进口Microdia机头、抽真空装置。
4. 加热系统:采用耐高温的铸铜合金加热器。
5. 品质控制:配备外径检测反馈装置、日本TAKIKAWA凹凸检测仪全程控制产品的外径、英国BETA水电容测试仪、高频火花机及同心度等工艺参数。
6. 电控:进口变频器。

[铁氟龙押出机](#)的技术参数：

规格型号	TF-20或25	TF-30或35	TF-45或50

给线直径 (mm)	0.06-0.2	0.16-2.0	0.4-4.0
成品直径 (mm)	0.16-2.0	0.5-3.5	0.8-5.0
押出速度 (m/min)	10-150	10-100	10-80
螺杆直径 (mm)	20或25	30或35	45或50
螺杆长径比 (L/D)	25:1	25:1	25:1
螺杆速度 (rpm)	10-100	10-100	10-100
押出量 (kg/h)	20	40	60
主机功率	7.5HP	10HP	15HP
引取功率	3HP	3HP	3HP
收线功率	2HP	3HP	3HP
电气控制	变频调速+PLC控制	变频调速+PLC控制	变频调速+PLC控制

更多资料请参考[泰方机械官方网站](#)