

# 石龙SUS630轴承钢 华伟特钢有限公司

产品名称	石龙SUS630轴承钢 华伟特钢有限公司
公司名称	东莞市华伟特钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大朗镇大朗富通路673号101室
联系电话	13922933709 13922933709

## 产品详情

马氏体不锈钢的材质主要为铬含量在12%-18%范围内的低碳或高碳钢。马氏体不锈钢是一类可硬化的不锈钢。典型牌号为Cr13型，如2Cr13、3Cr13、4Cr13等。淬火后硬度较高，SUS630轴承钢加工，不同回火温度具有不同强韧性组合，根据组织和强化机理的不同，SUS630轴承钢生产商，还可分为马氏体不锈钢、马氏体和半奥氏体沉淀硬化不锈钢、马氏体时效不锈钢等。

在低温下，由于体心立方晶格存在低温脆化。

\* 475 ° C脆性：在450 ~ 500 ° C下长时间保持时发生的脆性

回火通常在650 ~ 700 左右进行，SUS410提供540MPa以上的抗拉强度和25%以上的延伸率。

用于餐具等时，在150 ~ 200 左右的低温下进行回火。在这种情况下，SUS410可以获得大约1400MPa的抗拉强度。

马氏体不锈钢能在退火、和硬化与回火的状态下焊接，无论钢材的原先状态如何，经过焊接后都会在邻近焊道处产生一硬化的马氏体区，石龙SUS630轴承钢，热影响区的硬度主要是取决于母材金属的碳含量，在马氏体铬不锈钢中，除铬外，C是另一个重要的必备元素，事实上，马氏体铬不锈钢耐热钢是一类铁、铬、碳三元合金。当然，SUS630轴承钢公司，还有其他元素，利用这些元素，可根据Schaeffler图确定大致的组织。石龙SUS630轴承钢-华伟特钢有限公司由东莞市华伟特钢有限公司提供。石龙SUS630轴承钢-华伟特钢有限公司是东莞市华伟特钢有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄佳华。