

# 气动法兰球阀 弹簧球阀 进口密封蝶阀 上海经瑞质量保证

产品名称	气动法兰球阀 弹簧球阀 进口密封蝶阀 上海经瑞质量保证
公司名称	上海经瑞流体阀门有限公司
价格	10.00/台
规格参数	
公司地址	上海嘉定新沪宜公路5366号
联系电话	021-39546110

## 产品详情

气动法兰球阀（BV系列）

### 技术参数

气缸选配：JRP系列

气缸形式：双作用 单作用（弹簧复位式）

环境温度：-20 ~ +80

气源压力：双作用4 ~ 8bar、单作用5 ~ 8bar

### 附件选项（可选）

回讯器：也叫限位开关，远程反馈开关信号（普通型、防爆型可选）

电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通（普通、防爆；多种电压可选）

三联件：可对气源起稳压、过滤作用

手轮机构：在气源故障情况下，转动手轮机构，可实现手动开、关阀

电-气定位器：输入4 ~ 20mA信号,实现阀门调节功能（普通、防爆可选）

（注：电气定位器只有在阀门要需求调节功能才选配）

备注: 气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料.

球阀参数	气动执行器参数
<ul style="list-style-type: none"> <li>· 连接方式：法兰式</li> <li>· 口径：1/2" ~ 8" (DN15-200)</li> <li>· 阀体：WCB、304、316、304L、316L</li> <li>· 阀板：304、316、304L、316L</li> <li>· 密封：PTFE/PPL/硬密封</li> <li>· 压力：PN10/16/25/40KG、150/300LB</li> <li>· 适用于液体、气体等介质</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 硬质铝合金缸体</li> <li>· 齿轮齿条式设计</li> <li>· 双作用或弹簧复位式</li> <li>· NAMUR的附件安装标准</li> <li>· <math>\pm 5^\circ</math> 调节</li> <li>· 可视指示器</li> <li>· 快速开关，百万次开关寿命</li> </ul>

上海经瑞供应电动球阀 气动球阀 手动球阀 三通球阀 电动蝶阀 气动蝶阀 手动蝶阀 调节阀 阀门配件 执行器 角阀 隔膜阀 旋球阀 电磁阀 定位器 等阀门 欢迎你的选购 上海经瑞流体控制有限公司